

imagePROGRAF
TM-300\TM-305

FÅ PRINT I HØJ KVALITET MED DENNE INNOVATIVE 36" STORFORMAT- INKJETPRINTER



TM-305



TM-300

Med 60 % støjreduktion og deres kompakte design kan imagePROGRAF TM-300 og TM-305 nemt passe ind på et kontor med begrænset plads. Selv på almindeligt papir printer det fuldt pigmenterede LUCIA TD-blæk nøjagtige linjer, knivskarp tekst og levende farver med forbedret vandbestandighed.



TM-305

- Meget nøjagtigt print af CAD-applikationer og plakater med Canons unikke LUCIA TD-blæksystem med 5 farver
- Et 6-kanals 1,07" printhoved og optimerede printprocesser øger produktiviteten
- Med deres lille fodaftryk og betjening fra enhedens front kan imagePROGRAF TM-300 og TM-305 installeres lige op ad en væg
- Enklere beskæringsprocesser, færre vibrationer og dæmpede blæsere mindsker driftsstøjen med 60 %
- Opnå højere tæthed, tydeligere linjer og tekst på ikke-coatede medier med gengivelse af levende farver, hvilket er perfekt til POS-materiale og plakater.
- Uafbrudt print kan opnås under udskiftning af blæk med Canons "Hot Swap"-blæktanksystem
- Opnå høj produktivitet med den hurtigere HP-GL/2 L-COA PRO-gengivelsesproces
- Med forbedrede sikkerhedsfunktioner kan store virksomheder og myndigheder få glæde af imagePROGRAF TM-300 og TM-305
- Få meget holdbare udendørs displays uden laminering med Canons unikke vandbestandige medier.
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite og Free Layout Plus understøtter fremstilling af CAD-applikationer og plakater

PRODUKTSERIE



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Canon

	TM-300	TM-305		TM-300	TM-305
TEKNOLOGI			Mediefremføringskapacitet	Kan skiftes manuelt af brugeren	
Printertype	5 farver 36"/914 mm		Bredde ved Print til kant (Kun rulle)	515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"	
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)		Maksimalt antal leverede print	[Printbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi			Stander/kurv - Standardposition: 1 ark Stander/kurv - Flad position: 20 ark på A1, A2 landskab ^①	
Antal dyser	15.360 dyser (MBK 5.120 dyser, andre farver 2.560 dyser hver)		MÅL OG VÆGT		
Linjenøjagtighed	±0,1 % eller mindre		Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)	Hovedenhed med printerstand og bakke 1.289 x 887 x 1.060 mm (åben bakke) 1.289 x 757 x 1.060 mm (lukket bakke) 60 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)	
Dysepitch	1200 dpi (2 linjer)		Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)	Printer (Hovedenhed med sokkel (SD-32) og palle): 1.462 x 913 x 961 mm, 105 kg	
Dråbestørrelse	minimum 5 pl. pr. farve		STRØM- OG DRIFTSKRAV		
Blækkapacitet	Blæk til salg: 130 ml/300 ml Medfølgende startpatroner: 130 ml (Mat sort)/90 ml (Sort, Cyan, Magenta, Gul)		Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Blæktype	Pigmentblæk - Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul		Strømforsyning	I drift: 69 W eller mindre Dvale: 3,6 W eller mindre Standardindstilling for tid til at starte fra Dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre	
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13		Strømforsyning	Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)	
Printersprog	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)		Strømforsyning	I drift: 44 dB (A) (Almindeligt papir, linjetegning, Standard mode) Standby: 35 dB (A) eller mindre I drift: 6,0 Bels (Almindeligt papir, linjetegning, S mode) (Målt ift. ISO 7779-standarden)	
Standardinterfaces	USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T/IEEE 802.3x Full Duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Strømforsyning	Europa: CE-mærke, Rusland: EAC TUV, CB	
			Driftsmiljø		
HUKOMMELSE			Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)		
Standardhukommelse	2 GB	128 GB med 2 GB fysisk hukommelse	Standarder		
Harddisk	-	500 GB	Certifikater		
PRINTHASTIGHED			HVAD FØLGER MED?		
CAD-tegning:			Kassens indhold	Printer, printerstander: SD-32, 1x printhead, 3" kernespinde, strømkabel, UK-strømkabel, (240V, 3-faset), 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om Sikkerhed/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information	
Almindeligt papir (A0-rulle)	0:40 min. (Fast Economy Mode) 0:46 min. (Fast Mode) 1:14 min. (Standard Mode)		Medfølgende software	imagePROGRAF TM-Series printerdriver, Print-plug-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra websitet.	
Plakat:			TILVALG		
Almindeligt papir (A0-rulle)	0:44 min. (Fast Mode) 1:18 min. (Standard Mode)		Tilbehør	2/3" rulleholder: RH2-35	
Kraftigt coated papir (A0-rulle)	1:41 min. (Fast Mode) 2:36 min. (Standard Mode)		FORBRUGSSTOFFER		
MEDIEHÅNTERING			Dele, som kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printhead: PF-06 Skærebåd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31	
Mediefremføring og -output	Rullemedier: En rulle, fremføring fra oven, output fra front Enkeltark: Fremføring fra oven, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)		Ansvarsfraskrivelse	Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Dette produktblad og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.	
Mediebredde	Rullemedier: 203,2 - 917 mm Enkeltark: 203,2 - 917 mm		Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.		
Medietykkelse	Rullemedier/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm		Fodnoter		
Min. printlængde	Rullemedier: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm		^① Eksklusive kraftige krønligner.		
Maks. printlængde	Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m				
Maks. medierullediameter	150 mm				
Mediets kernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"				
Marginer - anbefalet område	Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm				
Marginer - printbart område	Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Rullemedier (Print til kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm Enkeltark - kun Apple AirPrint: Top: 3 mm, Bund: 12,7 mm, Side: 3 mm Enkeltark - øvrige: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm				

