

BANEBRYDENDE INTEGRERET 36" MFP MED GLOBAL SCANNINGS SCANAPP LEI- SOFTWARE

imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei er brugervenlig og printer på op til 144 pph (A1) og behandler print- og scanningsprocesser samtidig for at spare mere tid. Den dedikerede ScanApp Lei-software booster produktiviteten med kontinuerlig scanning og kopiering til cloud'en, USB og PC.



- Spar tid ved at printe og scanne samtidig – dobbelt effektivitet fra sideløbende behandling
- Højkvalitetsprint med levende farver og skarp tekst fra 5-farvers, fuldt pigmenteret LUCIA TD-blæk
- Strømlinede interne processer, herunder dæmpede blæsere og vibrationer giver 60 % mindre støj
- Med ScanApp Lei-software er det nemt at gemme scannet data direkte til USB med understøttelse af TIFF-, PDF- og JPEG-filformater
- Det kompakte og integrerede design, med fuld betjening fra enhedens front, betyder, at der ikke er behov for meget installationsplads
- SingleSensor-teknologien fra Global Scanning giver knivskarpe linjer og tekst samt levende farver
- Perfekt til indendørs og udendørs applikationer, med muligheden for at anvende et unikt udvalg af vandbestandige medier
- Brugervenlig betjening fra en 3" touchscreen

PRODUKTSERIE



TM-300



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei

SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi	SingleSensor med flere LED-lamper
Optisk opløsning	600 dpi
Scanningshastighed	KOPIERING 300/300 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 300/600 dpi Standard = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 600/600 dpi Bedst = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid
Scanningsfunktioner	SCANNING 200 dpi Kladde = 1 ips farve, 3 ips sort/hvid 300 dpi Standard = 0,5 ips farve, 1,5 ips sort/hvid 600 dpi Bedst = 0,33 ips farve, 1 ips sort/hvid Scan til USB – RGB/Gråtoner/Sort/hvid, TIFF (ikke ScanApp Lei) Scan til USB – RGB/Gråtoner/Sort/hvid, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei tilgængelig) Scan til PC – RGB/Gråtoner/Sort/hvid, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF Kopier – RGB/Gråtoner/Sort/hvid Kopier og gem – (Kombination af Kopier og Scan til PC herover) Cloud-tilslutning opnås vha. et link til Canons Direct Print & Share. Print opnås vha. Canons Direct Print & Share.
Papirgang	Forside opad, output fra bagside. Kun fremføring af dokument. Dokumentreturstyr inkluderet
Maks. scanningsbredde	36" / 914,4 mm
Min. scanningsbredde	6" / 152,4 mm
Maks. dokumentbredde	38" / 965,2 mm
Maks. scanningslængde	109" / 2.768 mm
Maks. og min. dokumentbredde	Designet til at scanne CAD-medier til Canon iPF-printer. Maks. = 0,5 mm
Scanningsnøjagtighed	Nøjagtighed 0,2 % +/- 1 pixel
Scan til USB	USB2, 128 GB FAT32.
Scan til netværk – ScanApp Lei	ScanApp Lei – Angiver scanningsmappe. Mindste PC-krav: • Windows 7/8/10 – 32-bit. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo eller 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) eller AMD Dual-Core-processorer • 2 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB fri plads til billeder. Anbefalede PC-krav: • Windows 7/8/10 – 64-bit. • GB Ethernet. • Intel i3-, i5- eller i7-processorer • 4 GB RAM • Hurtig 7200 rpm Serial ATA (SATA) harddisk med minimum 2 GB til programmer og 20 GB fri plads til billeder.
Sprog til ScanApp Lei	Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk, russisk, portugisisk, japansk, tjekisk, polsk
Kontrolpanel	3" touchscreen-display
Scannerens vægt	6,56 kg uden Dokumentreturstyret
Mål (bredde)	1.238 mm
Mål (højde)	131 mm
Mål (dybde)	Uden Dokumentreturstyret – papirbakke foldet sammen: 146 mm Uden Dokumentreturstyret – papirbakke flad: 193 mm Med Dokumentreturstyret – papirbakke foldet sammen: 206 mm Med Dokumentreturstyret – papirbakke flad: 253 mm
Strømforsyning	Ekstern PSU: Input: 100 – 240 V, 50-60 Hz: Output: 3,42 A ved 19 V
Maks. strømforbrug	Standby (dvale): 0,6 W Idle: 11,7 W Scanning: 17,5 W
Miljø	Temperatur: 10-35 °C Luftfugtighed: 10-90 %
Akustisk støj	50,6 dB gråtonescanning
Kravoverholdelser	Europa: CE-mærke, Rusland: EAC, Andre lande: CB
Kassens indhold	L36ei-scanner, printermonteringsstøtter, fiksering og 3 mm-værktøj, 2 støtteben til brug på skrivebord, 2 papirstyr, 3 dokumentreturstyr, Kalibreringsmål, CD med ScanApp Lei-software og PDF-dokumentation: Brugervejledning på flere sprog og Quick Start Guide til L36ei-scanneren, Ethernet-kabel (2 m), Strømforsyning, Regional strømforsyning – strømkabel/-kabler (2 m)
PRINTERTEKNOLOGI	
Printertype	5 farver 36"/914 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	15.360 dyser (MBK 5.120 dyser, andre farver 2.560 dyser hver)
Linjenøjagtighed	±0,1 % eller mindre
Dysepitch	1200 dpi (2 linjer)
Dråbestørrelse	minimum 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Blæk til salg: 130 ml/300 ml Medfølgende startpatroner: 130 ml (Mat sort)/90 ml (Sort, Cyan, Magenta, Gul)

Blæktype	Pigmentblæk – Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: Windows 7, 8.1, 10, 64-bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 – OS X 10.11, macOS 10.13 SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Printersprog	USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3ab 1000BASE-T/IEEE 802.3x Full Duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standardinterfaces	
HUKOMMELSE	
Standardhukommelse	2 GB
PRINTHASTIGHED	
CAD-tegning:	
Almindeligt papir (A0-rulle)	0:40 min. (Fast Economy Mode) 0:46 min. (Fast Mode) 1:14 min. (Standard Mode)
Plakat:	
Almindeligt papir (A0-rulle)	0:44 min. (Fast Mode) 1:18 min. (Standard Mode)
Kraftigt coated papir (A0-rulle)	1:41 min. (Fast Mode) 2:36 min. (Standard Mode)
MEDIAHÅNDTERING	
Mediefremføring og -output	Rullemedier: En rulle, fremføring fra oven, output fra front Enkeltark: Fremføring fra oven, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm) Rullemedier: 203,2 – 917 mm Enkeltark: 203,2 – 917 mm Rullemedier/Enkeltark: 0,07 – 0,8 mm
Medietykkelse	Rullemedier: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Min. printlængde	Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m
Maks. printlængde	Rullemedier: 150 mm
Maks. medierullediameter	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"
Mediets kerneområde	Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm
Marginer – printbart område	Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Rullemedier (Print til kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm Enkeltark – kun Apple AirPrint: Top: 3 mm, Bund: 12,7 mm, Side: 3 mm Enkeltark – øvrige: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm
Mediefremføringskapacitet	Kan skiftes manuelt af brugeren
Bredde ved Print til kant (Kun rulle)	515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Printbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Maksimalt antal leverede print	SD-32-stander/kurv – Standardposition: 1 ark SD-32-stander/kurv – Flad position: 20 ark på A1, A2 landskab (3)
Kassens indhold	Printer, printerstander: SD-32, 1x printhead, 3" papirkernespindel, strømkabel, UK-strømkabel, (240V, 3-faset), 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om Sikkerhed/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information imagePROGRAF TM-Series printerdriver, Print-plug-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra websitet.
Medfølgende software	2/3" rulleholder: RH2-35 Tastaturbakke
Tilbehør	Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printhead: PF-06 Skærebånd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31
FORBRUGSSTOFFER	
Dele, som kan udskiftes af brugeren	
Fodnoter	Note 1 Maksimum antal understøttede printere eller PC'er, der kan køre ScanApp Lei = 15 (Maksimum antal, der kan tildeles et nummer = 9). Note 2 Scanner er fremstillet af engelske Global Scanning. Note 3 Eksklusive kraftige krønligner.
Ansvarsfraskrivelse	Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Dette produktblad og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande. Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.



Canon

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2018