

Guidelines Roll-Up



- Filer skal leveres printklar i færdigt format med 5 mm bleed til beskæring og 120 mm ekstra i bund til montage i kasette. Det anbefales at baggrundsfarve/motiv fylder hele grafikflade - herunder både bleed og oprul.
- Printfiler leveres med trim og bleed mærker.
- Tekster/fonte konverteret til kurver/outlined/vektoreret.
- Alle farver - herunder også billedfiler - skal være defineret i CMYK.
- Ved specialfarver vedlægges farveprøve eller pantone nummer (Vi kan kun tilnærmelsesvis ramme pantonefarver).
- Filer skal ligge som enkelt-sidede grafik (ikke 2 eller flere sider i samme fil).
- Anbefalet opløsning er 125 dpi i 1:1 og skal minimum være 80 dpi.

Evt. DtP arbejde afregnes efter gældende timesats.



- Files must be delivered ready-to-print in finished format with 5 mm bleed for cropping and 120 mm extra in bottom for mounting in cassette. It is recommended that the background color / motive fills the entire graphics surface - including bleed.
- Print files delivered with trim and bleed marks.
- Texts/fonts converted to curves/outlined/vectorised.
- All colours - also images - must be defined as CMYK.
- If special colours has been used, a colour sample must be forwarded or pantone number must be added (we can only add just to colours defined in pantone number).
- Files must be generated as single pages (not 2 or more pages in the same file).
- Recommended resolution is 125 dpi in scale 1:1 and minimum must be 80 dpi.

Additional desktop work will be invoiced according to the current hourly rate.

5 mm bleed på alle sider til beskæring /
5 mm bleed on all sides for cutting

Synlig grafikstørrelse /
Visible grafiksiz

+120 mm i bund skjult i kasette /
+120 mm at bottom hidden in cassette