
Bygningsdel: 11.0 Tag og facade

SPECIFIKATION

Omfang: Tag
Facade

Materiale- /
Produktbeskrivelse: Tagpap Icopal top 400P

Facader mursten:
RT 522 Unika Alexandria/ antracit fuge

Skure med JamesHardie® Plank:

Tykkelse: 8 mm, Bredde: 180 mm, Længde: 3600 mm, Farve: Antracitgrå

Sålbænke:
Skiffer

Postkasse:

Postkasse type: ALLUX 5000 Brevkasse med Cylinderlås sort

Postkasse stander (Østager 20-25): ALLUX 1007 Bøjlestander, størrelse 1770 mm sort

VEDLIGEHODELSE

Type
vedligehold:

Tag:

Ejendomsadministrationen sikrer løbende eftersyn af tag. Vi vil oftest foretage synet inden vinteren sætter ind eller om foråret, når frosten har sluppet sit tag.

Facader med mursten:

Ejendomsadministrationen foretager eftersyn af murværket efter behov. Murværk i tegl kræver kun lidt eller slet ingen vedligeholdelse. Alligevel er det en god ide at udføre regelmæssig kontrol af murværket. Denne kontrol skal udføres med 3 – 5 års mellemrum.

Eftersynet af murværk i tegl sker ved at kigge på murværket. Hvis murværket udviser symptomer på skader, foretages en nærmere undersøgelse af murværket. Den nærmere undersøgelse bør foretages af en person med bygningsmæssig indsigt.

Facade og skure med JamesHardie®plank:

Facaderne og skure i Hardieplank skal ikke males. Det er tilstrækkelig rengøring at børste facaden af med en stiv kost et par gange om året for at fjerne spindelvæv og smuds. Hvis det skønnes nødvendigt, kan facadebeklædningen vaskes med rent vand, eventuelt tilsat et almindeligt rengøringsmiddel.

Vedligeholdels
interval:

Efter behov, mindst 1 gang årligt.

HENVISNINGER:

Indbygnings år: 2023/2024

Bilag: Vejledninger

Standard: Hvis ovenstående er i overensstemmelse med bilag, er bilag gældende.