




Data sheet

BASIC Utility Doors

Description:	For garden sheds, garages, etc. where quality requirements are not as high as for exterior doors unheated rooms with no or limited temperature difference (+/- 5 ° C) between inside and out.	
Construction:	51 mm door built up of 34 mm insulating polystyrene, clad on both sides with waterproof board and timber cladding on the outside side.	
Surface:	Untreated. Before installing, the door and frame must be treated on all visible surfaces and edges with wood protection or paint.	
Pattern:	Vertical cladding	
Window:	Square hole with clear glass.	
Frame:	92 mm, outward opening. Untreated. With sealing strip.	
Threshold:	Flat pinewood threshold.	
Fittings:	Hinges 3248, Lock 565. NB: Hinges are electro-galvanized to corrosion class C3 (application class 3) = Urban or rural areas with low salinity and/or air pollution. If a longer service life is desired or the door and hinges are installed in more aggressive environments (e.g. coastal areas), the hinges should be replaced with stainless steel.	

DK: Datablad – BASIC Udhusedøre

Beskrivelse:	Yderdør til udhus og garage hvor der ikke stilles samme krav som yderdør til bolig. Denne dør må kun anvendes til uopvarmede rum med ingen eller begrænset temperaturforskel (+/-5°C) mellem inde og ude.
Konstruktion:	51 mm dør, opbygget af 34 mm isolerende polystyren beklædt på begge sider med vandfast plader og med profilbrædder på den udvendige side.
Overflade:	Ubehandlet. Inden opsætning skal døren og karmen overfladebehandles på alle synlige flader og kanter med en heldækkende træbeskyttelse eller vandbaseret maling.
Mønster:	Lodrette profilbrædder
Rude:	Firkantet udskæring med klart glas.
Karm:	92 mm, udadgående. Ubehandlet. Med påmonteret tætningsliste.
Bundstykke:	Flad fyrretræsbund. Beslag: Hængsler 3248 & Lås 565. Bemærk: Hængsler er el-galvaniseret til korrosionsklasse C3 (anvendelsesklasse 3) = By- eller landområder med lav mængde salte og/eller luftforurening. Hvis der ønskes længere levetid eller dør og hængsler monteres i mere aggressive miljøer (f.eks. kystnære områder), bør hængslerne udskiftes til rustfrie.

Module	Frame outer dimensions*		Door opening		Door leaf	
	Width	Height	At 90°	At 170°	Width	Height
9 x 20	888	1978	758	804	822	1914
9,5 x 21	948	2050	818	864	882	1984

* Outside frame measurements available / Standard størrelser (udvendige karmåål) / Yttre karmååt tillgängliga / Saatavana olevat ulkokehysmitat / Tilgjengelige måål for karmens utside



SE: Datablad – BASIC bruksdörrar

Beskrivning:	För trädgårdsskjul, garage, etc. där kvalitetskraven inte är så höga såsom för exteriöra dörrar för boningshus. Denna dör får endast användas för uppvärmda rum med ingen eller liten skillnad i temperatur (+/-5°C) mellan insidan och utsidan.
Konstruktion:	51 mm dör, uppbyggd av 34 mm isolerande polystyren, belagd på båda sidor med vattensäker panel och timmerbeläggning på yttre sidan.
Yta:	Obehandlad. Innan installering måste dörren och karmen behandlas över alla synliga ytor och kanter med träskydd eller färg.
Mönster:	Vertikal beläggning
Fönster:	Fyrkantigt hål med genomskinligt glas.
Karm:	92 mm, öppnas utåt. Obehandlad. Med förseglingsremsa.
Tröskel:	Platt tröskel av tall.
Beslag:	Gångjärn 3248, lås 565.

FI: Tietoarkki – BASIC Käyttöövet

Kuvaus:	Puutarhavajoja, autotalleja jne. varten, joissa laatuvaatimukset eivät ole yhtä korkeat kuin talojen ulko-ovissa. Tätä ovea voidaan käyttää vain lämmittämättömiä huoneita varten sisä- ja ulkolämpötilan välisen eron ollessa olematon tai rajoitettu (+/- 5 ° C).
Rakenne:	51 mm:n ovi, rakennettu 34 mm:n eristyspolystyreenistä, verhaus molemmilla puolilla vesitiiviillä laudalla ja puupäälysteellä oven ulkopuolisella pinnalla.
Pinta:	Käsittelemätön. Ennen asennusta ovi ja kehys täytyy käsitellä kaikilla näkyvillä pinnoilla ja reunoilla puunsuojauksella tai maalilla.
Kuviointi:	Pystysuora verhaus
Ikkuna:	Neliömäinen aukko, jossa kirkas lasi.
Kehys:	92 mm, ulospäin avautuva. Käsittelemätön. Tiivistysnauhalla.
Askelma:	Matala mäntykynnys.
Varusteet:	Saranat 3248, Lock 565.

NO: Datablad – BASIC bruksdører

Beskrivelse:	For hageskur, garasjer osv. der kvalitetskravene ikke er så høye som for utvendige dører på hus. Denne døren kan kun brukes for oppvarmede rom uten eller med begrenset temperaturforskjell (+/- 5 °C) mellom innside og utside.
Konstruksjon:	51 mm dør, bygget opp av 34 mm isolerende polystyren, kledd på begge sider med vanntett bord og tømmerbekledning på utsiden.
Overflate:	Ubehandlet. Før installasjon skal døren og karmen behandles på alle synlige overflater og kanter med trebeskyttelse eller maling.
Mønster:	Vertikal kledning
Vindu:	Firkantet hull med klart glass.
Karm:	92 mm, åpning utover. Ubehandlet. Med forseglingsstrimmel.
Terskel:	Flat furuterskel.
Beslag:	Hengsler 3248, Lås 565.