
Bygningsdel: 6.0 Malede overflader og troldektlofter

SPECIFIKATION

Omfang: Malede overflader
Troldektlofter

Leverandør: Troldekt Akustiklofter

**Materiale- /
Produktbeskrivelse:**

- Vægge er malet med PP Robust 5 Væg&Loft glans 5, farve - Råhvid / S0500-N. De kan aftørres med en fugtig klud.
- Vægge i bryggers er malet med PP Robust 10 Væg&Loft glans 10, farve - Råhvid / S0500-N. Tåler afvaskning.
- Vægge i baderum er malet med PP Robust 20 Væg&Loft glans 20, farve - Råhvid / S0500-N. Tåler afvaskning.
- Vægge i køkkener er malet med PP Robust 10 Væg&Loft glans 10, farve - Råhvid / S0500-N. Tåler afvaskning.

Træværk, skurdør: GORI 606, Ral 7016, Antracitgrå

Troldektlofter: Troldekt hvidm. lys fas - Ultrafin 25X600X1200MM

Vigtigt: Ved montering af skruer m.v. i vægge skal der gøres opmærksom på, at der er indstøbt elinstallationer, som generelt ligger lodret over og under udtag i væggen.

VEDLIGEHOLDELSE

Type vedligehold: De malede overflader er vaskbare og kræver regelmæssig vedligeholdelse.

Ved lettere tilsmudsning kan overfladerne rengøres med en blød fugtig opvredet klud i lunkent vand.

Troldektlofter tørres af med en fugtig klud.

Dele: Malede overflader – Rengøring eller overmaling.
Troldektlofter – Rengøring eller overmaling.

**Vedligeholdelses
Interval:** Efter behov.

HENVISNINGER:

Indbygnings år: 2024

Bilag:

Standard: Hvis ovenstående er i overensstemmelse med bilag, er bilag gældende.