













100.001		Ekisterende konstruktion
131.001		Terræcdæ Beton iht. ingeniør projekt. Overfladen skal fræst på som omkringliggende ekisterende beton.
224.003		Indvendige skelstokkonstr. vægge 12,5 mm fiberbjerg, monteret iht. producentens montagevejledning 70 mm stålskellet som Femacell inkl. top- og bundskinne samt isolering 12,5 mm fiberbjerg, monteret iht. producentens montagevejledning
226.001		Indvendige glasvægssysteme Iht. glasvægge med glasdøre. Der udføres brandlag og brandrejs fl. brandplaner
226.002		Indvendige glasvægssysteme Udføres i brandlag, DEKO FG FIRE EI 60 Ral 9005 Jet Black.
243.001		Sammensatte trapper Ståltrapper med kassettin, værn lodrette balustre, håndstie i fadstål, sortmales. Trinbelægning i polyurethan med sand for skridsikring. Farve sort. Trappevanger i fadstål. Trappe EI30
273.001		Tav Beton iht. ingeniør projekt Overfladen skal fræst på som omkringliggende ekisterende beton.
315.001		Udvendige glas facade systeme Schochu FW 50+ Solafskærmende glas COOL-LITE SKN med lav g-værdi 0,26.
321.001		Indvendige døre Skydeporle i stål med flugtveje døre EI 60, Ral 9005 Jet Black
321.002		Indvendige døre, glasvægssystem Iht. producenten Overflader iht. farve og materiale skema
331.001		Opbygnede gulve Trinlindsydgulv Ehrenborg Sound Click IXPE klæbes til ekisterende gulv. Type af lim skal godkendes af producent. Limen skal kunne hæfte på ekisterende gulvbelægning. Underlaget skal overholde producentens krav til planhed. Udlægning af Ehrenborg click wood EWC 61511.
331.002		Opbygnede gulve Skumbeton for udligning af niveauforskelle ca. 100 mm, plastfolie, Trinlindsydgulv 8 mm T2, 40 mm fyldespartel med rønet og gulvmalslignende. Belægning vinyl kvalitets som Ehrenborg Nordic flooring.
333.001		Gulvmåtte 16 mm gulvmåtte 3M Maltte Normat Terra, sort, på special mål.
342.001		Geløsende, rørarkværk og håndlister Glasværn med sorte lodposter.



NB: Alle ubenævnte mål er i mm og koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af leverandør
Der må ikke måles på tegningen

Nr	Dato	Beskrivelse	Udført af

Byggesag		Sags nr.:	
BaseCamp - Birketinget 6		481.001.1-17	
Birketinget 6, 2300 København		Dispositionsforslag	
Matr. nr.: 99c			
Bygherre:			
BC Residential ApS		Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal	
		DK-1105 København K	
		Tlf.: 72 10 90 01	
Tegn. tilsket:		Tegn.nr.:	
Snit C-C		A_S1_3_00_00_NXX_003	
		Målt: As indicated	
		Papir: A1	
		Dato: 2019-01-18	
		Tegn.:	
		Kontrol:	
		Godk.:	
		FRJ	
		JOC	

●	ARKITEKT	Lars Gitz m.a.m.d.d	Østergade 27, 5. sal.	1100 København K	Tlf.: 33 32 54 52	E-mail: lg@larsgitz.dk
○	LANDSKABSARKITEKT					
○	INGENJØR	Wissenberg A/G	Hejrevej 26, 4. sal.	2400 København NV	Tlf.: 33 86 34 86	E-mail: info@wissenberg.dk