



Signaturforklaring	
Nr.	Beskrivelse
100.001	Ekisterende konstruktion
221.001	Indvendige vægelementer VD KR95 450 AAAA M140 VD-væg belædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 140 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board KR 95 stolper pr. 450 mm MSKP 95 som top- og bundsikke Min. 10 mm afstand bundsikke KR 95 stolper pr. 450 mm 2 x 12,5 mm Classic 1 Board
224.001	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 AA/AA M70 VE-væg belædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 70 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundsikke 2 x 12,5 mm Classic 1 Board
224.002	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 QQ/AA M45 VE-væg belædt på 2 sider - En vædrumsside Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundsikke 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vædrumsmembran Fliser
224.004	Indvendige skeletkonstruerede vægge VD KR95 450 AA/AA M140 VD-væg belædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 140 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vædrumsmembran Fliser KR 95 stolper pr. 450 mm KSK 95 som top- og bundsikke Min. 10 mm afstand KSK 95 som top- og bundsikke KR 95 stolper pr. 450 mm 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vædrumsmembran Fliser
224.005	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 -AA M45 VE-væg belædt på 1 side Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vædrumsmembran Fliser MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 sikke som top- og bundsikke
226.002	Indvendige glasvægssystem Udføres i brandglas, DEKO FG FIRE EI 60 Ral 9005 Jet Black.
227.003	Indvendige skeletkonstruerede forsatsvægge VE-væg belædt på 1 side Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 3 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundsikke
321.002	Indvendige døre, Inspektionselemme Inspektionselemme ved skatte udføres som dobbeltdøre 1600x1800 med indbygget afslåning. Placeres efter anvisning fra tilsynet.
321.003	Indvendige døre, Inspektionselemme Inspektionselemme ved skatte udføres som dobbeltdøre 800x1800 med indbygget afslåning. Placeres efter anvisning fra tilsynet.

**Signaturforklaring:**  
**KP** = Køgeplade med emhætte  
**\*** = Køleskab  
**OP** = Opvaskemaskine

**NB:** Alle ubenævnte mål er i mm og  
koter i m.  
**Alle mål skal kontrolleres på stedet af  
leverandør**  
**Må ikke måles på tegninger**

09		10		11	
A		2019-02-1		Iht. skyer og beskrivelse	
Nr		Dato		Beskrivelse	
• ARKITEKT		Lars Gtz m.a.m.d.d		Østergade 27, 5. sal.	
• LANDSKABSARKITEKT		Wissenberg A/G		Højrevvej 26, 4. sal.	
• INGENIØR		Wissenberg A/G		Højrevvej 26, 4. sal.	
Tlf.: 33 32 54 52		E-mail: lg@larsgtz.dk		Tlf.: 33 86 34 86	
E-mail: info@wissenberg.dk		Tlf.: 33 86 34 86		E-mail: info@wissenberg.dk	

BaseCamp - Birketinget 6		Sags nr.:	
Birketinget 6, 2300 København		481.001.1-17	
Bygherre:		Dispositionsforlag	
BC Residential ApS		Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal	
DK-1105 København K		Tlf.: 72 10 90 01	
Tegn. tekst:		Tegn. nr.:	
4.sal plan		A_S1_1_00_00_N04_001 (A)	
Mål:		Papir:	
1: 100		A1	
Dato:		2019-01-18	
Tegn.:		Kontrol:	
FRJ		JOC	