



| Signaturforklaring | |
|--------------------|--|
| Nr. | Beskrivelse |
| 100.001 | Eksisterende konstruktion |
| 221.001 | Indvendige vægelementer VD KR95 450 AA/AA M140 VD-væg beklædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 140 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board KR 95 stolper pr. 450 mm KSK 95 som top- og bundskinne Min. 10 mm afstand KSK 95 som top- og bundskinne KR 95 stolper pr. 450 mm 2 x 12,5 mm Classic 1 Board |
| 224.001 | Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 AA/AA M70 VE-væg beklædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 70 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne 2 x 12,5 mm Classic 1 Board |
| 224.002 | Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 QQ/AA M45 VE-væg beklædt på 2 sider - Én vådrumsside Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vådrumsmembran Fliser |

| Signaturforklaring | |
|--------------------|---|
| Nr. | Beskrivelse |
| 224.005 | Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 -/AA M45 VE-væg beklædt på 1 side Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vådrumsmembran Fliser MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 skinne som top- og bundskinne |
| 227.003 | Indvendige skeletkonstruerede forsatsvægge: VE-væg beklædt på 1 side Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 3 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne |
| 331.001 | Opbyggede gulve Trindlydsdug Ehrenborg Sound Click IXPE klæbes til eksisterende gulv. Type af lim skal godkendes af producent. Limen skal kunne hæfte på eksisterende gulvbelægning. Underlaget skal overholde producentens krav til planhed. Udlægning af Ehrenborg click wood EWC 61511. |
| 331.004 | Opbyggede gulve Fliser 30x30 keramisk betongrå med grå fuger |
| 351.001 | Indvendige nedhængte lofter LF MR95 450 AA / Fritspændende loft med MR95 profiler samt Classic 1 Board |
| 717.004 | Garniture, Håndvask Vask -Duravit Vero 45x34 med overløb og hanehul Armatur - Børma Promix håndvaskarmatur m/push-open ventil Iht. farve og materialeskema |
| 717.006 | Garniture, Bruseafskærmning Skærmvægge i glas Iht. farve og materialeskema |
| 717.008 | Garniture, Spejl Spejl 42x120 med sort ramme |
| 717.009 | Garniture, Dørstop aluminium med gummi knop, gulv monteret. |

NB: Alle ubenævnte mål er i mm og koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af leverandør
Der må ikke måles på tegningen

| Nr | Dato | Beskrivelse | Udført af |
|----|------|-------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Byggesag: | | Sags nr.: | |
| BaseCamp - Birketinget 6 | | 481.001.1-17 | |
| Birketinget 6, 2300 København | | Dispositionsforslag | |
| Matr. nr.: 99c | | | |
| Bygherre: | | | |
| BC Residential ApS | | Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal | |
| | | DK-1105 København K Tlf.: 72 10 90 01 | |
| Tegn.tekst: | | Tegn.nr.: | |
| Rumtype 1B | | A_S1_9_00_00_NXX_03 | |
| | | Mål: 1 : 50 Papir: A3 | |
| | | Dato: 2019-01-18 | |
| | | Tegn.: | |
| | | Kontrol.: | |
| | | Godk.: | |
| | | FRJ | |
| | | Checker | |
| | | JOC | |

- ARKITEKT Lars Gitz m.a.a m.d.d Østergade 27, 5. sal. 1100 København K Tlf.: 33 32 54 52 E-mail. lg@larsgitz.dk
- LANDSKABSARKITEKT
- INGENIØR Wissenberg A/G Hejrevej 26, 4. sal. 2400 København NV Tlf.: 33 86 34 86 E-mail. info@wissenberg.dk