

HASTIGHETSKONTROLLERE

- 5-trinns i plasthus
- 230 V / 1 ph / 50-60 Hz
- Beskyttelsesklasse IP 54 / Iso Cl. B
- med indikatorlys
- Ekstra kontakt: 230V maks 2.A



Type	Spenninger	Strøm	Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)	Vekt	Artikkelnummer
3 AW	230 V	3,0 A	200 x 105 x 115 mm	4,4	DS-W-030A-H54-00
5 AW	230 V	5,0 A	272 x 146 x 150 mm	5,5	DS-W-050A-H54-00
7 AW	230 V	7,0 A	240 x 123 x 155 mm	5,5	DS-W-070A-H54-00
10 AW	230 V	10,0 A	270 x 147 x 155 mm	8,2	DS-W-100A-H54-00
14 AW	230 V	14,0 A	270 x 147 x 155 mm	10,7	DS-W-140A-H54-00



Hastighetsregulator type DSE (elektrisk)

- inkludert fullt motorvernrelé
- Kapslingsgrad IP54 / 55
- Utenpåliggende eller innfelt montering

Type	Spenninger	Strøm	Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)	Vekt	Artikkelnummer
DSE-1	230 V	1,0 A	82 x 82 x 65 mm	0,26	DS-W-010A-H05-ER
DSE-2	230 V	2,0 A	82 x 82 x 65 mm	0,26	DS-W-020A-H05-ER

Hastighetsregulator

Type FE230 (elektronisk)

- med LED-funksjonsdisplay
- elektronisk regulering
- Kapslingsgrad IP 55
- med tilkobling for eksterne perifere enheter
- Robust hus



Type	Spenninger	strøm	Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)	Vekt	Artikkelnummer
Digital	230 V	4,5 A	158 x 117 x 77 mm	0,37	DS-W-045A-0D

HASTIGHETSKONTROLLERE

Hastighetskontrollpotensiometer
for styring av enheter som EC-motorer,
FU-kontroller

- 5 - trinns hastighetsregulator
- individuelle nivåer av de 5 nivåene kan stilles inn på kretskortet
- 10k Ω potensiometer
- Kapslingsgrad IP55
- Overflatemontering
- med indikatorlys



Type	Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)	Vekt	Artikkelnummer
WPO-5	108x128x80 mm	0,37	DS-X-H52-PO-5S



Hastighetskontrollpotensiometer
for styring av enheter som EC-motorer,
FU-kontroller

- kontinuerlig
- 10k Ω potensiometer
- Kapslingsgrad IP 44
- Utenpåliggende eller innfelt montering

Type	Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)	Artikkelnummer
WPO	82 x 82 x 65 mm	DS-X-H05-PO-00

Frekvensomformer - med eksternt potensiometer (sett)

Frekvensomformer - med eksternt potensiometer (sett)

- Frekvensomformer IP 54 - svært energisparende
- inkl. eksternt potensiometer
- Integrert all-pol effektivt sinusfilter
- Skjermet motorkabler er ikke nødvendig
- ingen begrensning på linjelengden
- Stillegående drift uten elektromagnetisk interferens
- enkel igangkjøring - forhåndsinnstilte driftsmoduser



- Ekstern utløserkontakt
- Flytende alarmkontakt
- Motorbeskyttelse ved å koble til termisk kontakt "TK" eller PTC termistor
- Interferensutslipp i henhold til EN 61000-6-3
- Støyimmunitet i henhold til EN 61000-6-2
- Problemfri paralleldrift av motorer
- ingen fare for motorer fra lagerstrømmer og spenningstopper
- Kan ettermonteres til anlegg med eksisterende linjenett (uskjermede kabler)

Type	Spenninger	Strøm	Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)	Vekt	Artikkelnummer
FU-04	380 V	4,0 A	302 x 250 x 196	5,4	DS-D-040A-H05-FU-00
FU-10	380 V	10,0 A	302 x 250 x 196	5,4	DS-D-100A-H05-FU-00


HASTIGHETSKONTROLLERE

Hastighetskontrollere (transformator)

- 5 nivåer
- 400V / 3ph / 50-60Hz
- Beskyttelsesklasse IP 43 / Iso Cl. B
- med indikatorlys
- Ekstra kontakt: 230V maks 2.A



Type	Spenninger	Strøm	Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)	Vekt	Artikkelnummer
5 AD	400 V	5,0 A	320 x 340 x 195 mm	25,0	DS-D-050A-H54-00
8 AD	400 V	8,0 A	355 x 400 x 230 mm	37,5	DS-D-080A-H54-00
AD	400 V	10,0 A	355 x 400 x 230 mm	44,5	DS-D-100A-H54-00



Revisions-/Reparaturschalter

- für Einphasen-und Dreiphasenmotoren
- 5-polig
- Schutzart IP 55
- max. 16 Amp.
- in Stellung „Aus“ mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) abschließbar

Artikkelnummer

ZAL-RW-5P-H13-00