



ROKA *FAST*

More than Fasteners

CATALOGUS KNEVELSCHROEVEN

ROKAFast.NL



More than Fasteners

INLEIDING

Al geruime tijd is ROKAFAST dé specialist op het gebied van bevestigingsartikelen, gereedschappen en industriële artikelen, welke zich uitermate geschikt lenen voor alle machinebouwers in Nederland.

Wij leveren een kwalitatief hoogwaardig bevestigingspakket speciaal afgestemd op de specifieke wensen in de huidige markt. Hierbij ondersteunen onze medewerkers onze klanten met een grote technische productkennis, alsmede kennis van logistieke processen en stock- management.

We hebben voor de machinebouw, de offshore- en de petrochemische industrie en deze productcatalogus samengesteld.

Veelvuldig komen vraagstukken over knevelschroeven voor. De verschillende maatvoeringen, de sterkteklassen en de materiaalsoorten zijn voor vele eindgebruikers vaak lastig om tegen gunstige kostprijzen in te kopen. Hoge kwaliteit, beschikbaarheid en een interessante kostprijs maakt ROKAFAST de partner voor deze eindgebruikers.

Oogbouten/knevelschroeven zijn ideaal voor toepassingen waar in mobiele verbindingen nodig zijn. Voorraad items zijn direct beschikbaar.

Toepassingsvoorbeelden:

- Voertuigen in de automotive industrie
- Machinebouw
- Armaturen
- Apparaten koppelingen
- Filters en cilinders

Hierin treft u de volgende DIN en ISO artikelen.

- DIN 444 LB(M) voldraad in de sterkte klasse 4.6 blank
- DIN 444 LB(M) voldraad in de sterkte klasse 4.6 elektrolytisch verzinkt
- DIN 444 B(M) deeldraad in de sterkte klasse 4.6 blank
- DIN 444 B(M) deeldraad in de sterkte klasse 4.6 elektrolytisch verzinkt
- DIN 444 B(M) deeldraad in RVS A2 (304)
- DIN 444 B(M) deeldraad in RVS A4 (316)
- DIN 444 B(M) deeldraad in Messing
- Alle andere afmetingen, materiaalsoorten en sterkteklassen zijn op aanvraag leverbaar

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	1
INHOUDSOPGAVE	2
DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN MET VLAKKE ZIJDEN - STAAL	4
DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN – ELEKTROLYTISCH VERZINKT	7
DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – STAAL	10
DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – ELEKTROLYTISCH VERZINKT	13
DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A2	16
DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A2	17
DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A4	19
DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – MESSING	22




DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN MET VLAKKE ZIJDEN - STAAL

DIN 444B 4.6 EYE BOLTS – STEEL

DIN 444B 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER

DIN 444B 4.6 AUGENSCHRAUBEN – STAHL



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
	1	16	18	22	26	30	34
b	2	-	-	28	32	36	40
	3	-	-	-	-	49	53
d2 (H9)		5	6	8	10	12	14
d3 (max.)		12	14	18	20	25	28
S (max.)		6	7	9	12	14	16
d LENGTE		M5	M6	M8	M10	M12	M14
25		26180050025	26180060025		26180100025	26180120025	
30		26180050030	26180060030		26180100030	26180120030	
35		26180050035	26180060035	26180080035	26180100035	26180120035	
40		26180050040	26180060040	26180080040	26180100040	26180120040	26180140040
45			26180060045	26180080045	26180100045	26180120045	26180140045
50			26180060050	26180080050	26180100050	26180120050	26180140050
55			26180060055	26180080055	26180100055	26180120055	26180140055
60			26180060060	26180080060	26180100060	26180120060	26180140060
65			26180060065	26180080065	26180100065	26180120065	26180140065
70			26180060070	26180080070	26180100070	26180120070	26180140070
75			26180060075	26180080075	26180100075	26180120075	26180140075
80			26180060080	26180080080	26180100080	26180120080	26180140080
85				26180080085	26180100085	26180120085	26180140085
90				26180080090	26180100090	26180120090	26180140090
95				26180080095	26180100095	26180120095	26180140095
100				26180080100	26180100100	26180120100	26180140100
105				26180080105	26180100105	26180120105	26180140105
110				26180080110	26180100110	26180120110	26180140110
115				26180080115	26180100115	26180120115	26180140115
120				26180080120	26180100120	26180120120	26180140120
125				26180080125	26180100125	26180120125	26180140125
130				26180080130	26180100130	26180120130	26180140130
135				26180080135	26180100135	26180120135	26180140135
140				26180080140	26180100140	26180120140	26180140140
145						26180120145	26180140145
150						26180120150	26180140150
160						26180120160	26180140160
170						26180120170	26180140170
180						26180120180	26180140180
190						26180120190	26180140190
200						26180120200	26180140200
210							
220							
230							
240							
250							

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN MET VLAKKE ZIJDEN - STAAL

DIN 444B 4.6 EYE BOLTS – STEEL

DIN 444B 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER

DIN 444B 4.6 AUGENSCHRAUBEN – STAHL



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P		2	2,5	2,5	2,5	3	3
	1	38	42	46	50	54	60
b	2	44	48	52	56	60	66
	3	57	61	65	69	73	79
d2 (H9)		16	18	18	18	22	25
d3 (max.)		32	32	40	42	45	50
S (max.)		17	20	22	24	25	27
d LENGTE		M16	M18	M20	M22	M24	M27
25							
30							
35							
40		26180160040	26180180040				
45		26180160045	26180180045				
50		26180160050	26180180050				
55		26180160055	26180180055				
60		26180160060	26180180060	26180200060			
65		26180160065	26180180065	26180200065			
70		26180160070	26180180070	26180200070			
75		26180160075	26180180075	26180200075			
80		26180160080	26180180080	26180200080	26180220080	26180240080	
85		26180160085	26180180085	26180200085	26180220085	26180240085	
90		26180160090	26180180090	26180200090	26180220090	26180240090	
95		26180160095	26180180095	26180200095	26180220095	26180240095	
100		26180160100	26180180100	26180200100	26180220100	26180240100	
105		26180160105	26180180105	26180200105	26180220105	26180240105	
110		26180160110	26180180110	26180200110	26180220110	26180240110	
115		26180160115	26180180115	26180200115	26180220115	26180240115	
120		26180160120	26180180120	26180200120	26180220120	26180240120	26180270120
125		26180160125	26180180125	26180200125	26180220125	26180240125	26180270125
130		26180160130	26180180130	26180200130	26180220130	26180240130	26180270130
135		26180160135	26180180135	26180200135	26180220135	26180240135	26180270135
140		26180160140	26180180140	26180200140	26180220140	26180240140	26180270140
145		26180160145	26180180145	26180200145	26180220145	26180240145	26180270145
150		26180160150	26180180150	26180200150	26180220150	26180240150	26180270150
160		26180160160	26180180160	26180200160	26180220160	26180240160	26180270160
170		26180160170	26180180170	26180200170	26180220170	26180240170	26180270170
180		26180160180	26180180180	26180200180	26180220180	26180240180	26180270180
190		26180160190	26180180190	26180200190	26180220190	26180240190	26180270190
200		26180160200	26180180200	26180200200	26180220200	26180240200	26180270200
210				26180200210	26180220210	26180240210	
220				26180200220	26180220220	26180240220	
230				26180200230			
240				26180200240			
250				26180200250			
260				26180200260			

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN MET VLAKKE ZIJDEN - STAAL

DIN 444B 4.6 EYE BOLTS – STEEL

DIN 444B 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER

DIN 444B 4.6 AUGENSCHRAUBEN – STAHL



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P		3,5	3,5	4	4,5		
	1	66					
b	2	72	78	84	96		
	3	85	91	97	109		
d2 (H9)		28	30	32	38		
d3 (max.)		55	60	65	78		
S (max.)		30	34	38	44		
d LENGTE		M30	M33	M36	M42		
100							
105							
110							
115							
120		26180300120	26180330120	26180360120	26180420120		
125		26180300125	26180330125	26180360125	26180420125		
130		26180300130	26180330130	26180360130	26180420130		
135		26180300135	26180330135	26180360135	26180420135		
140		26180300140	26180330140	26180360140	26180420140		
145		26180300145	26180330145	26180360145	26180420145		
150		26180300150	26180330150	26180360150	26180420150		
160		26180300160	26180330160	26180360160	26180420160		
170		26180300170	26180330170	26180360170	26180420170		
180		26180300180	26180330180	26180360180	26180420180		
190		26180300190	26180330190	26180360190	26180420190		
200		26180300200	26180330200	26180360200	26180420200		
210				26180360210	26180420210		
220				26180360220	26180420220		
230				26180360230	26180420230		
240				26180360240	26180420240		
250				26180360250	26180420250		
260				26180360260	26180420260		
270							
280							
290							

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN – ELEKTROLYTISCH VERZINKT

DIN 444B 4.6 EYE BOLTS – STEEL ZINC PLATED

DIN 444B 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER ELECTOR-ZINGUE

DIN 444B 4.6 AUGENSCHRAUBEN – STAHL VERZINKT



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
	1	16	18	22	26	30	34
b	2	-	-	28	32	36	40
	3	-	-	-	-	49	53
d2 (H9)		5	6	8	10	12	14
d3 (max.)		12	14	18	20	25	28
S (max.)		6	7	9	12	14	16
d LENGTE		M5	M6	M8	M10	M12	M14
25		26181050025	26181060025	26181080025	26180100025	26181120025	
30		26181050030	26181060030	26181080030	26181100030	26181120030	
35		26181050035	26181060035	26181080035	26181100035	26181120035	
40		26181050040	26181060040	26181080040	26181100040	26181120040	
45			26181060045	26181080045	26181100045	26181120045	
50			26181060050	26181080050	26181100050	26181120050	26181140050
55			26181060055	26181080055	26181100055	26181120055	26181140055
60			26181060060	26181080060	26181100060	26181120060	26181140060
65			26181060065	26181080065	26181100065	26181120065	26181140065
70			26181060070	26181080070	26181100070	26181120070	26181140070
75			26181060075	26181080075	26181100075	26181120075	26181140075
80			26181060080	26181080080	26181100080	26181120080	26181140080
85				26181080085	26181100085	26181120085	26181140085
90				26181080090	26181100090	26181120090	26181140090
95				26181080095	26181100095	26181120095	26181140095
100				26181080100	26181100100	26181120100	26181140100
105				26181080105	26181100105	26181120105	26181140105
110				26181080110	26181100110	26181120110	26181140110
115				26181080115	26181100115	26181120115	26181140115
120				26181080120	26181100120	26181120120	26181140120
125				26181080125	26181100125	26181120125	26181140125
130				26181080130	26181100130	26181120130	26181140130
135				26181080135	26181100135	26181120135	26181140135
140				26181080140	26181100140	26181120140	26181140140
145						26181120145	26181140145
150						26181120150	26181140150
160						26181120160	26181140160
170						26181120170	26181140170
180						26181120180	26181140180
190						26181120190	26181140190
200						26181120200	26181140200
210							
220							
230							
240							
250							

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN – ELEKTROLYTISCH VERZINKT

DIN 444B 4.6 EYE BOLTS – STEEL ZINC PLATED

DIN 444B 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER ELECTOR-ZINGUE

DIN 444B 4.6 AUGENSCHRAUBEN – STAHL VERZINKT



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P		2	2,5	2,5	2,5	3	3
	1	38	42	46	50	54	60
b	2	44	48	52	56	60	66
	3	57	61	65	69	73	79
d2 (H9)		16	18	18	18	22	25
d3 (max.)		32	32	40	42	45	50
S (max.)		17	20	22	24	25	27
d LENGTE		M16	M18	M20	M22	M24	M27
25							
30							
35							
40							
45							
50							
55							
60		26181160060	26181180060	26181200060			
65		26181160065	26181180065	26181200065			
70		26181160070	26181180070	26181200070			
75		26181160075	26181180075	26181200075			
80		26181160080	26181180080	26181200080	26181220080	26181240080	
85		26181160085	26181180085	26181200085	26181220085	26181240085	
90		26181160090	26181180090	26181200090	26181220090	26181240090	
95		26181160095	26181180095	26181200095	26181220095	26181240095	
100		26181160100	26181180100	26181200100	26181220100	26181240100	
105		26181160105	26181180105	26181200105	26181220105	26181240105	
110		26181160110	26181180110	26181200110	26181220110	26181240110	
115		26181160115	26181180115	26181200115	26181220115	26181240115	
120		26181160120	26181180120	26181200120	26181220120	26181240120	26181270120
125		26181160125	26181180125	26181200125	26181220125	26181240125	26181270125
130		26181160130	26181180130	26181200130	26181220130	26181240130	26181270130
135		26181160135	26181180135	26181200135	26181220135	26181240135	26181270135
140		26181160140	26181180140	26181200140	26181220140	26181240140	26181270140
145		26181160145	26181180145	26181200145	26181220145	26181240145	26181270145
150		26181160150	26181180150	26181200150	26181220150	26181240150	26181270150
160		26181160160	26181180160	26181200160	26181220160	26181240160	26181270160
170		26181160170	26181180170	26181200170	26181220170	26181240170	26181270170
180		26181160180	26181180180	26181200180	26181220180	26181240180	26181270180
190		26181160190	26181180190	26181200190	26181220190	26181240190	26181270190
200		26181160200	26181180200	26181200200	26181220200	26181240200	26181270200
210				26181200210	26181220210	26181240210	
220				26181200220	26181220220	26181240220	
230				26181200230			
240				26181200240			
250				26181200250			
260				26181200260			

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B 4.6 KNEVELSCHROEVEN – ELEKTROLYTISCH VERZINKT

DIN 444B 4.6 EYE BOLTS – STEEL ZINC PLATED

DIN 444B 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER ELECTOR-ZINGUE

DIN 444B 4.6 AUGENSCHRAUBEN – STAHL VERZINKT



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P		3,5	3,5	4	4,5
	1	66			
b	2	72	78	84	96
	3	85	91	97	109
d2 (H9)		28	30	32	38
d3 (max.)		55	60	65	78
S (max.)		30	34	38	44
d LENGTE		M30	M33	M36	M42
100					
105					
110					
115					
120		26181300120	26181330120	26181360120	26181420120
125		26181300125	26181330125	26181360125	26181420125
130		26181300130	26181330130	26181360130	26181420130
135		26181300135	26181330135	26181360135	26181420135
140		26181300140	26181330140	26181360140	26181420140
145		26181300145	26181330145	26181360145	26181420145
150		26181300150	26181330150	26181360150	26181420150
160		26181300160	26181330160	26181360160	26181420160
170		26181300170	26181330170	26181360170	26181420170
180		26181300180	26181330180	26181360180	26181420180
190		26181300190	26181330190	26181360190	26181420190
200		26181300200	26181330200	26181360200	26181420200
210				26181360210	26181420210
220				26181360220	26181420220
230				26181360230	26181420230
240				26181360240	26181420240
250				26181360250	26181420250
260				26181360260	26181420260
270					
280					
290					

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – STAAL

DIN 444LB 4.6 EYE BOLTS FULLY THREADED– STEEL

DIN 444LB 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL FILETEES JUSQU’A PROXIMATE DE LA OEIL – ACIER

DIN 444LB 4.6 AUGENSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS AUGEN – STAHL



ISO : -
 DIN : 444LB
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Lg (max.)	11	14	16	18	23	25
d2 (H9)	5	6	8	10	12	14
d3 (max.)	12	14	18	20	25	28
S (max.)	6	7	9	12	14	16
d LENGTE	M5	M6	M8	M10	M12	M14
25	26185050025					
30	26185050030	26185060030				
35	26185050035	26185060035				
40	26185050040	26185060040		26185100040		
45		26185060045		26185100045		
50	26185050050	26185060050	26185080050	26185100050		
55		26185060055	26185080055	26185100055		
60		26185060060	26185080060	26185100060	26185120060	26185140060
65			26185080065	26185100065	26185120065	26185140065
70			26185080070	26185100070	26185120070	26185140070
75			26185080075	26185100075	26185120075	26185140075
80			26185080080	26185100080	26185120080	26185140080
85			26185080085	26185100085	26185120085	26185140085
90			26185080090	26185100090	26185120090	26185140090
95			26185080095	26185100095	26185120095	26185140095
100			26185080100	26185100100	26185120100	26185140100
105				26185100105	26185120105	26185140105
110				26185100110	26185120110	26185140110
115				26185100115	26185120115	26185140115
120				26185100120	26185120120	26185140120
125				26185100125	26185120125	26185140125
130				26185100130	26185120130	26185140130
135				26185100135	26185120135	26185140135
140				26185100140	26185120140	26185140140
145						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
210						
220						
230						
240						
250						


Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – STAAL

DIN 444LB 4.6 EYE BOLTS FULLY THREADED– STEEL

DIN 444LB 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL FILETEES JUSQU’A PROXIMATE DE LA OEIL – ACIER

DIN 444LB 4.6 AUGENSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS AUGEN – STAHL



ISO : -
 DIN : 444LB
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P	2	2,5	2,5	2,5	3	3
Lg (max.)	27	30	32	35	40	42
d2 (H9)	16	18	18	18	22	25
d3 (max.)	32	32	40	42	45	50
S (max.)	17	20	22	24	25	27
d LENGTE	M16	M18	M20	M22	M24	M27
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70	26185160070	26185180070	26185200070			
75	26185160075	26185180075	26185200075			
80	26185160080	26185180080	26185200080	26185220080	26185240080	
85	26185160085	26185180085	26185200085	26185220085	26185240085	
90	26185160090	26185180090	26185200090	26185220090	26185240090	
95	26185160095	26185180095	26185200095	26185220095	26185240095	
100	26185160100	26185180100	26185200100	26185220100	26185240100	
105	26185160105	26185180105	26185200105	26185220105	26185240105	
110	26185160110	26185180110	26185200110	26185220110	26185240110	
115	26185160115	26185180115	26185200115	26185220115	26185240115	
120	26185160120	26185180120	26185200120	26185220120	26185240120	26185270120
125	26185160125	26185180125	26185200125	26185220125	26185240125	26185270125
130	26185160130	26185180130	26185200130	26185220130	26185240130	26185270130
135	26185160135	26185180135	26185200135	26185220135	26185240135	26185270135
140	26185160140	26185180140	26185200140	26185220140	26185240140	26185270140
145	26185160145	26185180145	26185200145	26185220145	26185240145	26185270145
150	26185160150	26185180150	26185200150	26185220150	26185240150	26185270150
160	26185160160	26185180160	26185200160	26185220160	26185240160	26185270160
170	26185160170	26185180170	26185200170	26185220170	26185240170	26185270170
180	26185160180	26185180180	26185200180	26185220180	26185240180	26185270180
190	26185160190	26185180190	26185200190	26185220190	26185240190	26185270190
200	26185160200	26185180200	26185200200	26185220200	26185240200	26185270200
210						
220						
230						
240						
250						
260						
270						
280						
290						


Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – STAAL

DIN 444LB 4.6 EYE BOLTS FULLY THREADED– STEEL

DIN 444LB 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL FILETEES JUSQU’A PROXIMATE DE LA OEIL – ACIER

DIN 444LB 4.6 AUGENSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS AUGEN – STAHL



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P	3,5	3,5	4	4,5		
Lg (max.)	46	54	59	65		
d2 (H9)	28	30	32	38		
d3 (max.)	55	60	65	78		
S (max.)	30	34	38	44		
d LENGTE	M30	M33	M36	M42		
100						
105						
110						
115						
120	26185300120	26185330120	26185360120	26185420120		
125	26185300125	26185330125	26185360125	26185420125		
130	26185300130	26185330130	26185360130	26185420130		
135	26185300135	26185330135	26185360135	26185420135		
140	26185300140	26185330140	26185360140	26185420140		
145	26185300145	26185330145	26185360145	26185420145		
150	26185300150	26185330150	26185360150	26185420150		
160	26185300160	26185330160	26185360160	26185420160		
170	26185300170	26185330170	26185360170	26185420170		
180	26185300180	26185330180	26185360180	26185420180		
190	26185300190	26185330190	26185360190	26185420190		
200	26185300200	26185330200	26185360200	26185420200		
210						
220						
230						
240						
250						
260						
270						
280						
290						


Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – ELEKTROLYTISCH VERZINKT

DIN 444LB 4.6 EYE BOLTS FULLY THREADED– STEEL ZINC PLATED

DIN 444LB 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL FILETEES JUSQU’A PROXIMATE DE LA OEIL – ACIER ELECTOR-ZINGUE

DIN 444LB 4.6 AUGENSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS AUGE – STAHL VERZINKT



ISO : -
 DIN : 444LB
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Lg (max.)	11	14	16	18	23	25
d2 (H9)	5	6	8	10	12	14
d3 (max.)	12	14	18	20	25	28
S (max.)	6	7	9	12	14	16
d LENGTE	M5	M6	M8	M10	M12	M14
25	26182050025					
30	26182050030	26182060030				
35	26182050035	26182060035				
40	26182050040	26182060040		26182100040		
45		26182060045		26182100045		
50	26182050050	26182060050	26182080050	26182100050		
55		26182060055	26182080055	26182100055		
60		26182060060	26182080060	26182100060	26182120060	26182140060
65			26182080065	26182100065	26182120065	26182140065
70			26182080070	26182100070	26182120070	26182140070
75			26182080075	26182100075	26182120075	26182140075
80			26182080080	26182100080	26182120080	26182140080
85			26182080085	26182100085	26182120085	26182140085
90			26182080090	26182100090	26182120090	26182140090
95			26182080095	26182100095	26182120095	26182140095
100			26182080100	26182100100	26182120100	26182140100
105				26182100105	26182120105	26182140105
110				26182100110	26182120110	26182140110
115				26182100115	26182120115	26182140115
120				26182100120	26182120120	26182140120
125				26182100125	26182120125	26182140125
130				26182100130	26182120130	26182140130
135				26182100135	26182120135	26182140135
140				26182100140	26182120140	26182140140
145						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
210						
220						
230						
240						
250						


Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – ELEKTROLYTISCH VERZINKT

DIN 444LB 4.6 EYE BOLTS FULLY THREADED– STEEL ZINC PLATED

DIN 444LB 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL FILETEES JUSQU’A PROXIMATE DE LA OEIL – ACIER ELECTOR- ZINGUE

DIN 444LB 4.6 AUGENSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS AUGEN – STAHL VERZINKT



ISO : -
 DIN : 444LB
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P	2	2,5	2,5	2,5	3	3
Lg (max.)	27	30	32	35	40	42
d2 (H9)	16	18	18	18	22	25
d3 (max.)	32	32	40	42	45	50
S (max.)	17	20	22	24	25	27
d LENGTE	M16	M18	M20	M22	M24	M27
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70	26182160070	26182180070	26182200070			
75	26182160075	26182180075	26182200075			
80	26182160080	26182180080	26182200080	26182220080	26182240080	
85	26182160085	26182180085	26182200085	26182220085	26182240085	
90	26182160090	26182180090	26182200090	26182220090	26182240090	
95	26182160095	26182180095	26182200095	26182220095	26182240095	
100	26182160100	26182180100	26182200100	26182220100	26182240100	
105	26182160105	26182180105	26182200105	26182220105	26182240105	
110	26182160110	26182180110	26182200110	26182220110	26182240110	
115	26182160115	26182180115	26182200115	26182220115	26182240115	
120	26182160120	26182180120	26182200120	26182220120	26182240120	26182270120
125	26182160125	26182180125	26182200125	26182220125	26182240125	26182270125
130	26182160130	26182180130	26182200130	26182220130	26182240130	26182270130
135	26182160135	26182180135	26182200135	26182220135	26182240135	26182270135
140	26182160140	26182180140	26182200140	26182220140	26182240140	26182270140
145	26182160145	26182180145	26182200145	26182220145	26182240145	26182270145
150	26182160150	26182180150	26182200150	26182220150	26182240150	26182270150
160	26182160160	26182180160	26182200160	26182220160	26182240160	26182270160
170	26182160170	26182180170	26182200170	26182220170	26182240170	26182270170
180	26182160180	26182180180	26182200180	26182220180	26182240180	26182270180
190	26182160190	26182180190	26182200190	26182220190	26182240190	26182270190
200	26182160200	26182180200	26182200200	26182220200	26182240200	26182270200
210						
220						
230						
240						
250						
260						
270						
280						
290						


Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

DIN 444LB 4.6 KNEVELSCHROEVEN VOLDRAAD – ELEKTROLYTISCH VERZINKT

DIN 444LB 4.6 EYE BOLTS FULLY THREADED– STEEL ZINC PLATED

DIN 444LB 4.6 CORPS DE BOULON A OEIL FILETEES JUSQU'À PROXIMITE DE LA OEIL – ACIER ELECTOR-ZINGUE

DIN 444LB 4.6 AUGENSCHRAUBEN MIT GEWINDE BIS AUGEN – STAHL VERZINKT



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
St
4.6

P	3,5	3,5	4	4,5
Lg (max.)	46	54	59	65
d2 (H9)	28	30	32	38
d3 (max.)	55	60	65	78
S (max.)	30	34	38	44
d LENGTE	M30	M33	M36	M42
100				
105				
110				
115				
120	26182300120	26182330120	26182360120	26182420120
125	26182300125	26182330125	26182360125	26182420125
130	26182300130	26182330130	26182360130	26182420130
135	26182300135	26182330135	26182360135	26182420135
140	26182300140	26182330140	26182360140	26182420140
145	26182300145	26182330145	26182360145	26182420145
150	26182300150	26182330150	26182360150	26182420150
160	26182300160	26182330160	26182360160	26182420160
170	26182300170	26182330170	26182360170	26182420170
180	26182300180	26182330180	26182360180	26182420180
190	26182300190	26182330190	26182360190	26182420190
200	26182300200	26182330200	26182360200	26182420200
210				
220				
230				
240				
250				
260				
270				
280				
290				


Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A2

DIN 444B EYE BOLTS – STAINLESS STEEL A2

DIN 444B CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER INOXYDABLE A2

DIN 444B AUGENSCHRAUBEN – ROSTFREISTAHL A2



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
RVS
A2

P		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
b	1	16	18	22	26	30	34
	2	-	-	28	32	36	40
	3	-	-	-	-	49	53
d2 (H9)		5	6	8	10	12	14
d3 (max.)		12	14	18	20	25	28
S (max.)		6	7	9	12	14	16
d LENGTE	M5	M6	M8	M10	M12	M14	
25	61790050025	61790060025	61790080025	61790100025	61790120025		
30	61790050030	61790060030	61790080030	61790100030	61790120030		
35	61790050035	61790060035	61790080035	61790100035	61790120035		
40	61790050040	61790060040	61790080040	61790100040	61790120040		
45		61790060045	61790080045	61790100045	61790120045		
50		61790060050	61790080050	61790100050	61790120050	61790140050	
55		61790060055	61790080055	61790100055	61790120055	61790140055	
60		61790060060	61790080060	61790100060	61790120060	61790140060	
65		61790060065	61790080065	61790100065	61790120065	61790140065	
70		61790060070	61790080070	61790100070	61790120070	61790140070	
75		61790060075	61790080075	61790100075	61790120075	61790140075	
80		61790060080	61790080080	61790100080	61790120080	61790140080	
85			61790080085	61790100085	61790120085	61790140085	
90			61790080090	61790100090	61790120090	61790140090	
95			61790080095	61790100095	61790120095	61790140095	
100			61790080100	61790100100	61790120100	61790140100	
105			61790080105	61790100105	61790120105	61790140105	
110			61790080110	61790100110	61790120110	61790140110	
115			61790080115	61790100115	61790120115	61790140115	
120			61790080120	61790100120	61790120120	61790140120	
125			61790080125	61790100125	61790120125	61790140125	
130			61790080130	61790100130	61790120130	61790140130	
135			61790080135	61790100135	61790120135	61790140135	
140			61790080140	61790100140	61790120140	61790140140	
145					61790120145	61790140145	
150					61790120150	61790140150	
160					61790120160	61790140160	
170					61790120170	61790140170	
180					61790120180	61790140180	
190					61790120190	61790140190	
200					61790120200	61790140200	
210							
220							
230							
240							
250							

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A2

DIN 444B EYE BOLTS – STAINLESS STEEL A2

DIN 444B CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER INOXYDABLE A2

DIN 444B AUGENSCHRAUBEN – ROSTFREISTAHL A2



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
RVS
A2

P		2	2,5	2,5	2,5	3	3
	1	38	42	46	50	54	60
b	2	44	48	52	56	60	66
	3	57	61	65	69	73	79
d2 (H9)		16	18	18	18	22	25
d3 (max.)		32	32	40	42	45	50
S (max.)		17	20	22	24	25	27
d LENGTE		M16	M18	M20	M22	M24	M27
25							
30							
35							
40							
45							
50							
55							
60		61790160060	61790180060	61790200060			
65		61790160065	61790180065	61790200065			
70		61790160070	61790180070	61790200070			
75		61790160075	61790180075	61790200075			
80		61790160080	61790180080	61790200080	61790220080	61790240080	
85		61790160085	61790180085	61790200085	61790220085	61790240085	
90		61790160090	61790180090	61790200090	61790220090	61790240090	
95		61790160095	61790180095	61790200095	61790220095	61790240095	
100		61790160100	61790180100	61790200100	61790220100	61790240100	
105		61790160105	61790180105	61790200105	61790220105	61790240105	
110		61790160110	61790180110	61790200110	61790220110	61790240110	
115		61790160115	61790180115	61790200115	61790220115	61790240115	
120		61790160120	61790180120	61790200120	61790220120	61790240120	61790270120
125		61790160125	61790180125	61790200125	61790220125	61790240125	61790270125
130		61790160130	61790180130	61790200130	61790220130	61790240130	61790270130
135		61790160135	61790180135	61790200135	61790220135	61790240135	61790270135
140		61790160140	61790180140	61790200140	61790220140	61790240140	61790270140
145		61790160145	61790180145	61790200145	61790220145	61790240145	61790270145
150		61790160150	61790180150	61790200150	61790220150	61790240150	61790270150
160		61790160160	61790180160	61790200160	61790220160	61790240160	61790270160
170		61790160170	61790180170	61790200170	61790220170	61790240170	61790270170
180		61790160180	61790180180	61790200180	61790220180	61790240180	61790270180
190		61790160190	61790180190	61790200190	61790220190	61790240190	61790270190
200		61790160200	61790180200	61790200200	61790220200	61790240200	61790270200
210				61790200210	61790220210	61790240210	
220				61790200220	61790220220	61790240220	
230				61790200230			
240				61790200240			
250				61790200250			
260				61790200260			

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A2

DIN 444B EYE BOLTS – STAINLESS STEEL A2

DIN 444B CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER INOXYDABLE A2

DIN 444B AUGENSCHRAUBEN – ROSTFREISTAHL A2



ISO :-
DIN : 444B
NEN : 2310 B
ANSI :-
BS :-
NF :-



M
RVS
A2

P		3,5	3,5	4	4,5		
	1	66					
b	2	72	78	84	96		
	3	85	91	97	109		
d2 (H9)		28	30	32	38		
d3 (max.)		55	60	65	78		
S (max.)		30	34	38	44		
d LENGTE		M30	M33	M36	M42		
100							
105							
110							
115							
120		61790300120	61790330120	61790360120	61790420120		
125		61790300125	61790330125	61790360125	61790420125		
130		61790300130	61790330130	61790360130	61790420130		
135		61790300135	61790330135	61790360135	61790420135		
140		61790300140	61790330140	61790360140	61790420140		
145		61790300145	61790330145	61790360145	61790420145		
150		61790300150	61790330150	61790360150	61790420150		
160		61790300160	61790330160	61790360160	61790420160		
170		61790300170	61790330170	61790360170	61790420170		
180		61790300180	61790330180	61790360180	61790420180		
190		61790300190	61790330190	61790360190	61790420190		
200		61790300200	61790330200	61790360200	61790420200		
210				61790360210	61790420210		
220				61790360220	61790420220		
230				61790360230	61790420230		
240				61790360240	61790420240		
250				61790360250	61790420250		
260				61790360260	61790420260		
270							
280							
290							

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A4

DIN 444B EYE BOLTS – STAINLESS STEEL A4

DIN 444B CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER INOXYDABLE A4

DIN 444B AUGENSCHRAUBEN – ROSTFREISTAHL A4



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
RVS
A4

P		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
b	1	16	18	22	26	30	34
	2	-	-	28	32	36	40
	3	-	-	-	-	49	53
d2 (H9)		5	6	8	10	12	14
d3 (max.)		12	14	18	20	25	28
S (max.)		6	7	9	12	14	16
d LENGTE	M5	M6	M8	M10	M12	M14	
25	65790050025	65790060025	65790080025	65790100025	65790120025		
30	65790050030	65790060030	65790080030	65790100030	65790120030		
35	65790050035	65790060035	65790080035	65790100035	65790120035		
40	65790050040	65790060040	65790080040	65790100040	65790120040		
45		65790060045	65790080045	65790100045	65790120045		
50		65790060050	65790080050	65790100050	65790120050	65790140050	
55		65790060055	65790080055	65790100055	65790120055	65790140055	
60		65790060060	65790080060	65790100060	65790120060	65790140060	
65		65790060065	65790080065	65790100065	65790120065	65790140065	
70		65790060070	65790080070	65790100070	65790120070	65790140070	
75		65790060075	65790080075	65790100075	65790120075	65790140075	
80		65790060080	65790080080	65790100080	65790120080	65790140080	
85			65790080085	65790100085	65790120085	65790140085	
90			65790080090	65790100090	65790120090	65790140090	
95			65790080095	65790100095	65790120095	65790140095	
100			65790080100	65790100100	65790120100	65790140100	
105			65790080105	65790100105	65790120105	65790140105	
110			65790080110	65790100110	65790120110	65790140110	
115			65790080115	65790100115	65790120115	65790140115	
120			65790080120	65790100120	65790120120	65790140120	
125			65790080125	65790100125	65790120125	65790140125	
130			65790080130	65790100130	65790120130	65790140130	
135			65790080135	65790100135	65790120135	65790140135	
140			65790080140	65790100140	65790120140	65790140140	
145					65790120145	65790140145	
150					65790120150	65790140150	
160					65790120160	65790140160	
170					65790120170	65790140170	
180					65790120180	65790140180	
190					65790120190	65790140190	
200					65790120200	65790140200	
210							
220							
230							
240							
250							

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A4

DIN 444B EYE BOLTS – STAINLESS STEEL A4

DIN 444B CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER INOXYDABLE A4

DIN 444B AUGENSCHRAUBEN – ROSTFREISTAHL A4



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
RVS
A4

P		2	2,5	2,5	2,5	3	3
	1	38	42	46	50	54	60
b	2	44	48	52	56	60	66
	3	57	61	65	69	73	79
d2 (H9)		16	18	18	18	22	25
d3 (max.)		32	32	40	42	45	50
S (max.)		17	20	22	24	25	27
d LENGTE		M16	M18	M20	M22	M24	M27
25							
30							
35							
40							
45							
50							
55							
60		65790160060	65790180060	65790200060			
65		65790160065	65790180065	65790200065			
70		65790160070	65790180070	65790200070			
75		65790160075	65790180075	65790200075			
80		65790160080	65790180080	65790200080	65790220080	65790240080	
85		65790160085	65790180085	65790200085	65790220085	65790240085	
90		65790160090	65790180090	65790200090	65790220090	65790240090	
95		65790160095	65790180095	65790200095	65790220095	65790240095	
100		65790160100	65790180100	65790200100	65790220100	65790240100	
105		65790160105	65790180105	65790200105	65790220105	65790240105	
110		65790160110	65790180110	65790200110	65790220110	65790240110	
115		65790160115	65790180115	65790200115	65790220115	65790240115	
120		65790160120	65790180120	65790200120	65790220120	65790240120	65790270120
125		65790160125	65790180125	65790200125	65790220125	65790240125	65790270125
130		65790160130	65790180130	65790200130	65790220130	65790240130	65790270130
135		65790160135	65790180135	65790200135	65790220135	65790240135	65790270135
140		65790160140	65790180140	65790200140	65790220140	65790240140	65790270140
145		65790160145	65790180145	65790200145	65790220145	65790240145	65790270145
150		65790160150	65790180150	65790200150	65790220150	65790240150	65790270150
160		65790160160	65790180160	65790200160	65790220160	65790240160	65790270160
170		65790160170	65790180170	65790200170	65790220170	65790240170	65790270170
180		65790160180	65790180180	65790200180	65790220180	65790240180	65790270180
190		65790160190	65790180190	65790200190	65790220190	65790240190	65790270190
200		65790160200	65790180200	65790200200	65790220200	65790240200	65790270200
210				65790200210	65790220210	65790240210	
220				65790200220	65790220220	65790240220	
230				65790200230			
240				65790200240			
250				65790200250			
260				65790200260			

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – ROESTVASTSTAAL A4

DIN 444B EYE BOLTS – STAINLESS STEEL A4

DIN 444B CORPS DE BOULON A OEIL – ACIER INOXYDABLE A4

DIN 444B AUGENSCHRAUBEN – ROSTFREISTAHL A4



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
RVS
A4

P		3,5	3,5	4	4,5
	1	66			
b	2	72	78	84	96
	3	85	91	97	109
d2 (H9)		28	30	32	38
d3 (max.)		55	60	65	78
S (max.)		30	34	38	44
d LENGTE		M30	M33	M36	M42
100					
105					
110					
115					
120		65790300120	65790330120	65790360120	65790420120
125		65790300125	65790330125	65790360125	65790420125
130		65790300130	65790330130	65790360130	65790420130
135		65790300135	65790330135	65790360135	65790420135
140		65790300140	65790330140	65790360140	65790420140
145		65790300145	65790330145	65790360145	65790420145
150		65790300150	65790330150	65790360150	65790420150
160		65790300160	65790330160	65790360160	65790420160
170		65790300170	65790330170	65790360170	65790420170
180		65790300180	65790330180	65790360180	65790420180
190		65790300190	65790330190	65790360190	65790420190
200		65790300200	65790330200	65790360200	65790420200
210				65790360210	65790420210
220				65790360220	65790420220
230				65790360230	65790420230
240				65790360240	65790420240
250				65790360250	65790420250
260				65790360260	65790420260
270					
280					
290					

Knevelschroeven M14, M18 en M22 zijn niet meer in de actuele norm omschreven.

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.


3: L > 200 mm.

DIN 444B KNEVELSCHROEVEN – MESSING

DIN 444B EYE BOLTS – BRASS

DIN 444B CORPS DE BOULON A OEIL – LAITON

DIN 444B AUGENSCHRAUBEN – MESSING



ISO : -
 DIN : 444B
 NEN : 2310 B
 ANSI : -
 BS : -
 NF : -



M
Ms

P		1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
	1	18	22	26	30	38	46
b	2	-	28	32	36	44	52
	3	-	-	-	49	57	65
d2 (H9)		6	8	10	12	16	18
d3 (max.)		14	18	20	20	32	40
S (max.)		7	9	12	14	17	22
d LENGTE		M6	M8	M10	M12	M16	M20
25							
30		57180060030					
35							
40		57180060040	57180080040				
45		57180060045	57180080045	57180100045	57180120045		
50		57180060050	57180080050	57180100050	57180120050		
55		57180060055	57180080055	57180100055	57180120055		
60		57180060060	57180080060	57180100060	57180120060	57180160060	57180200060
65		57180060065	57180080065	57180100065	57180120065	57180160065	57180200065
70		57180060070	57180080070	57180100070	57180120070	57180160070	57180200070
80		57180060080	57180080080	57180100080	57180120080	57180160080	57180200080
90				57180100090	57180120090	57180160090	57180200090
100				57180100100	57180120100	57180160100	57180200100
120				57180100120	57180120120	57180160120	57180200120
130							57180200130
140						57180160140	57180200140
150							
160							57180200160
170							
180							
190							
200							
210							
220							
230							
240							
250							

CU2/CU3

1: L ≤ 125 mm.

2: 125 mm < L ≤ 200 mm.

3: L > 200 mm.

ROKAFAST.NL

ROKAFAST APELDOORN B.V.
JOHANNES BOSBOOMSTRAAT 13
7312 LM APELDOORN

TELEFOON: +31(0)55 357 4350
FAX: +31(0)55 357 4355
E-MAIL: SALES@ROKAFAST.NL

