

	NTech	Kvillsfors	Tanum
Säljkanaler			
Objekt	✓	✓	-
Husindustri	✓	-	✓
Återförsäljare	-	-	✓
Konstruktion			
Innåtgående	-	✓	✓
Innåtgående passiv	✓	-	-
Utåtgående	✓	-	✓
Kopplat	-	✓	-
Material			
Trä/aluminium	✓	✓	✓
Trä	✓	-	✓
Egenskaper			
U-värde standard	0,9 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
Karmdjup trä	105 mm	-	105 mm (vissa 120mm)
Karmdjup trä/aluminium	113 mm	115 mm	115 mm (vissa 132mm)

Tillval			
Mellanglaspersien	-	✓	-
Ljudreduktion, max	Rw 44 dB	Rw 49 dB	Rw 42 dB
Brand B60 (EI60)	✓ ¹	-	-
Brand EI30	✓	✓	✓
Säkerhet EN1627	-	-	✓
Solskyddsglas	✓	✓	✓
Passiv fönster	Ja, ner till $U=0,6Wm^2K$	Ja, ner till $U=0,8Wm^2K$	-
Passiv fönstedörr	Ja, ner till $U=0,8Wm^2K$	-	-
Passiv skjutdörr	Ja, ner till $U=0,8Wm^2K$	-	-

¹(Endast vid fast fönster)