



TEKNISKA DATA – ÖVERSIKT EI ₂ 120 Branddörr	
Standard max bredd	1064 mm
Standard max höjd	2427 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål eller galvaniserat
Isolering	Rockwool med gips
Gångjärn	Rostfritt stål
Dörrtjocklek	100 mm

Komponent	Material/Beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1,0mm rostfritt stål AISI304 • 1,0mm rostfritt stål AISI316 • 1,0mm galvaniserat, målas i vald RAL-kulör
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5mm rostfritt stål AISI304, slipad korn 220 • 1,5mm galvaniserat, målas i vald RAL-kulör

	Tillval
Vattenavvisare	Rekommenderas till utvändiga dörrar
Brandfönster med rostfri ram	<ul style="list-style-type: none"> • Max 400 x 1700 mm pyrobel 16-El30
Tröskel	Finns i olika varianter utifrån kundens önskemål
Sparkplåt	Material – rostfritt stål AISI304 <ul style="list-style-type: none"> • Dörrbredd x 300mm (standard) • Dörrbredd x 500mm (standard) • Dörrbredd x 700mm (standard) • Dörrbredd x 900mm (standard)
Automatik	Kan beställas med automatik inkl säkerhetssensor
Dörrstängare	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftigt utförande anpassad efter dörrstorlek • Standard dörrstängare Dorma TS83 EN 3-6
Tätninglist	<ul style="list-style-type: none"> • Tätninglist för brand på dörr • EPDM röktätninglist på karm
Handtag och lås	<ul style="list-style-type: none"> • Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål • Långskylt för låscylinder i rostfritt stål • L-greb levereras i rostfritt stål