



TEKNISKA DATA – ÖVERSIKT EI ₂₃₀ Branddörr	
Standard max bredd	1064 mm
Standard max höjd	2182 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål eller galvaniserat
Isolering	Rockwool med gips
Gångjärn	Rostfritt stål
Dörrtjocklek	62 mm

Komponent	Material/Beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1,0mm rostfritt stål AISI304 • 1,0mm rostfritt stål AISI316 • 1,0mm galvaniserat, målas i vald RAL-kulör
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5mm rostfritt stål AISI304, slipad korn 220 • 1,5mm galvaniserat, målas i vald RAL-kulör
Dörrstängare	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftigt utförande anpassad efter dörrstorlek

	Tillval
Vattenavvisare	Rekommenderas till utvändiga dörrar
Brandfönster med rostfri ram	<ul style="list-style-type: none"> • Max 400 x 1700 mm pyrobel 16-El30
Tröskel	Finns i olika varianter utifrån kundens önskemål
Sparkplåt	Material – rostfritt stål AISI304 <ul style="list-style-type: none"> • Dörrbredd x 300mm (standard) • Dörrbredd x 500mm (standard) • Dörrbredd x 700mm (standard) • Dörrbredd x 900mm (standard)
Automatik	Kan beställas med automatik inkl säkerhetssensor
	<ul style="list-style-type: none"> • Standard dörrstängare Dorma TS83 EN 3-6
Tätninglist	<ul style="list-style-type: none"> • Tätninglist för brand på dörr • EPDM röktätninglist på karm
Handtag och lås	<ul style="list-style-type: none"> • Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål • Långskylt för låscylinder i rostfritt stål • L-greb levereras i rostfritt stål