



TEKNISKA DATA – ÖVERSIKT EI <sub>2</sub> 60 Branddörr	
Standard max bredd	1415 mm
Standard max höjd	2932 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål eller galvaniserat
Isolering	Rockwool med gips
Gångjärn	Rostfritt stål
Dörrtjocklek	62 mm

Komponent	Material/Beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,0mm rostfritt stål AISI304</li> <li>• 1,0mm rostfritt stål AISI316</li> <li>• 1,0mm galvaniserat, målas i vald RAL-kulör</li> </ul>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5mm rostfritt stål AISI304, slipad korn 220</li> <li>• 1,5mm galvaniserat, målas i vald RAL-kulör</li> </ul>
Dörrstängare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftigt utförande anpassad efter dörrstorlek</li> </ul>

	Tillval
Vattenavvisare	Rekommenderas till utvändiga dörrar
Brandfönster med rostfri ram	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 400 x 1700 mm pyrobel 16-El30</li> </ul>
Tröskel	Finns i olika varianter utifrån kundens önskemål
Sparkplåt	Material – rostfritt stål AISI304 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dörrbredd x 300mm (standard)</li> <li>• Dörrbredd x 500mm (standard)</li> <li>• Dörrbredd x 700mm (standard)</li> <li>• Dörrbredd x 900mm (standard)</li> </ul>
Automatik	Kan beställas med automatik inkl säkerhetssensor
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard dörrstängare Dorma TS83 EN 3-6</li> </ul>
Tätninglist	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tätninglist för brand på dörr</li> <li>• EPDM röktätninglist på karm</li> </ul>
Handtag och lås	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål</li> <li>• Långskylt för låscylinder i rostfritt stål</li> <li>• L-greb levereras i rostfritt stål</li> </ul>