Komidoor företaget med kompetens, smidighet och finess.
Kundens behov är vårt honnörsord

Experter på dörrar, fönster och glasade profilsystem.
Vi öppnar möjligheter!

BRANDSKJUTSPORT

DOOR

Brandklassade skjutportar manövreras horisontellt och används i industriella och kommersiella områden. Det är möjligt att tillverka skjutport som enkelbladiga, dubbelbladiga eller teleskopiska.

Certifikat: 0370-CPR-3940, 0370-CPR-3941, 0370-CPR-3943, 0370-CPR-3944, 0370-CPR-3945,

0370-CPR-3946, 0370-CPR-3947, 0370-CPR-3948, 0370-CPR-3949, 0370-CPR-3950

Dörrgrindarna är certifierade enligt EN16034 och EN13241.

Finns i brandklasser: $EI_2$60, $EI_2$120, $EI_2$180 eller $EI_2$240.

Storlekar

$EI_2$60	max bladmått	5 640 mm x 4 945 mm*
$EI_2$120	max bladmått	5 360 mm x 4 025 mm*

För $EI_2$180 och $EI_2$240
max väggöppningsmått 4 500 mm x 4 500mm, area upp till 13,5 m2*

Grindvikt från 25 kg/m2 till 36 kg/m2

Öppnings- och stängningsmotstånd enligt EN16034.
Rökmotstånd enligt EN16034 kan ej deklareras

*- Större mått finns tillgängliga på begäran

Färg
Standardfärg båda sidor dörrblad är RAL 7035.
Andra RAL-färger och kantlister finns som tillval.

Konstruktion
Skjutporten är tillverkad av stenullsfyllning och galvaniserad stålplåt.

Paneltjockleken för $EI_2$60, $EI_2$120 är 100 mm.
Paneltjockleken för $EI_2$180 och $EI_2$240 är 117 mm.

Stålplåttjocklek 0,6-0,8 mm.

Panelkanterna är täckta med galvaniserade stål-U-profiler.

Grinden kan öppnas manuellt.
Infällda och/eller draghandtag på båda sidor.

Grinden stängs med hjälp av tyngdkraften, begränsad till 20 cm/s. Vid inbrott - vi demonterar alla skadade delar och ser till att verksamheten kan hållas igång samt monterar provisoriskt skalskydd till dess nytt inkommit.

Tillval

- Enkel- eller dubbelpassage- och/eller utgångsdörr (endast när nationella brandföreskrifter tillåter) upp till $EI_2$120
- En dörrhållningsmagnet (24VDC), strömförsörjning (24VDC/230AC) ingår ej
- Elektrisk drivning som stöder grindöppning (behov/rekommendation för att använda drivningen) beror på dörrstorlek
- Brandvarningsutrustning, t.ex. rökdetektorer, ljud- och visuella larm, larmknapp, reläpanel
- Enkel- eller dubbelpassage- och/eller utgångsdörr (endast när nationella brandföreskrifter tillåter) upp till $EI_2$120