

Skyddsrum Karl Nordströms väg 23: gajd till Arbetsritning / Iordningställandeplan

LF 2020-01-14

Nr på arbetsritningen	Objekt	Placering i skyddsrummet	Referens till lägenhetsförråd
1	Elcentral/gruppcentral	Hitre avdelning, till höger*, väggen vid radiator	Mellan förråd 312 och 411
2	Kopplingsdosa för reservmatning	Förrummet till skyddsrummet, väggen till höger* om skyddsrumsdörren	506
3	Genomföring för huvudledning	Förrummet till skyddsrummet, väggen till höger* om skyddsrumsdörren	306/506
4	Genomföring för antenn	Förrummet till skyddsrummet, väggen till höger* om skyddsrumsdörren	306/506
5	Genomföring för tele	Förrummet till skyddsrummet, väggen till höger* om skyddsrumsdörren	306/506
6	Ingjutningsram för luftreningsaggregat	Hitre avdelning, både till vänster* och höger, i golvet nära resp yttervägg	Vänster: 202. Höger: 411
7	Övertrycksventiler ÖV300	Två stora hål (under varandra) i väggen just till höger* om skyddsrumsdörren (För frånluft från gasfånget)	306
8	Skyddsplåt SP200 för fredsventilation	Hitre avdelning, till höger, väggen till höger* mot förrummet (i fredstid sitter här ett don för frånluft)	312
9	Tubror med flänsar	Hitre avdelning, både till vänster* och höger, på resp yttervägg	Vänster: 202. Höger: 411
10	Genomföring för övertrycksmätare	Hitre avdelning, till höger, nära vänstra* hörnet (mot yttervägg): litet hål i väggen	411
11	Genomföring för kopparrör	Hitre avdelning, till vänster*, vänstra väggen mot förrummet. I fredstid: vitplastat kopparrör med tappventil	310

12	Genomföringar för kopparrör	Hitre avdelning, till höger*, vänstra väggen mot förrummet	309, förrummet kanske 506 (skymt från båda håll)
13	Tappventil	Hitre avdelning, till vänster*, vänstra väggen mot förrummet. Ovanför samlingsbrunnen	310
14	Samlingsbrunn	Hitre avdelning, till vänster*, golvet vid vänstra väggen mot förrummet (stor öppen brunn med galler på) (Skyddsrummet har ingen golvbrunn.)	310
15	Radiatorer	Tre styck: hitre avdelning, till vänster* och till höger, på yttervägg. Mellanavdelning, till höger, på yttervägg	--
16	Öppningar för igensättning med betongelement	Mellanavdelning, till vänster*, yttervägg: reservutgång igensatt med betongelement; till höger, yttervägg: gallerförsedd reservutgång i schakt med stega i (stega från golvet ska ej finnas)	Vänster: mellan 601 och 701. Höger: mellan 801 och 901
17	Torrklosetter (ersatta av toaletter i plast)	Placeras bakom TC-väggar som monteras på väggen just till vänster* om skyddsrumsdörren	304, 307, 310
18	Gasfång	Monteras täckande insidan av skyddsrumsdörren. Frånluftskanal (monterad på en träplatta; för väggmontering) mellan TC-avd och gasfånget finns i förrummet	304
19	Bräda med klädkrokar	4 styck. Är monterade i hitre och bortre avdelning	208/211, 402/405, 302/305, 308/311
20	Monterbar stega till nödutrymningsöppning	Stegarna är monterade: Mellanavdelning, till vänster*, yttervägg; mellanavdelning till höger: inne i schaktet. (Det ska inte vara någon stega från skyddsrumsgolvet)	601/701 (801/901)

* "Till vänster" och "till höger" är som man ser det när man kommer in genom skyddsrumsdörren

Anm: I fredstid har skyddsrummet 3 avdelningar: hitre, mellan och bortre. Den hitre är störst, den bortre minst. I fredstid finns en tvärgående "korridor" i varje avdelning

Anm: Även i källarens hitre del (som inte utgör skyddsrum) finns det lägenhetsförråd

Anm: Skyddsrumsutrustningen förvaras i hitre källardelen; låst dörr till vänster