



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

QUICK PAINT T3D

Technisches Datenblatt Nr. 181 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzbereiche:

Atmungsaktive und waschbare Dispersionsfarbe mit hohem Weißgrad. Einfache Anwendung mit guter Deck- und Füllkraft. Dank ihrer speziellen Formulierung auf der Basis ausgewählter Mikropartikel und Inertstoffe garantiert das Produkt eine Schicht mit bester Waschbarkeit, ausgezeichneter Atmungsaktivität und Wasserabweisung. Quick Paint T3D ist besonders geeignet, um eventuelle Unvollkommenheiten des Putzes zu verbergen.



Vorbereitung des Untergrunds und Anwendung:

Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem alle Spuren von Staub oder Fett entfernt werden; überprüfen Sie, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unserer Grundierung FISSATIVO R2000 auf und lassen Sie sie trocknen.

Alte Wände: Entfernen Sie alle kleinen Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden Farben perfekt haften. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmel, Algen und Moosen wird es empfohlen, diese zu reparieren, zu nivellieren, zu glätten und zwar mit unserem RIVESTUCCO und eine Reinigungsbehandlung mit unserem BLOCCAMUFFA, internen bioziden Waschlösung, durchzuführen. Bei trockenem Untergrund schleifen, Staubrückstände entfernen und dann das gleiche Verfahren wie bei neuen Wänden vornehmen.

Auf besonders staubenden Untergründen wird es empfohlen, als Grundierung unser M3000, isolierendes und konsolidierendes Imprägniermittel, zu verwenden. Das Produkt gründlich mischen, auf 25 - 30 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen, gründlich umrühren und mit einem Farbroller oder Pinsel auftragen. Nach 3 - 6 Stunden bei 20 °C mit der zweiten Schicht das Produkt auf 20 - 25 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, über +30 °C und bei einer Feuchtigkeit von über 75 % anwenden.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.
- In Bezug auf die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produkts beziehen Sie sich bitte auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Art des Bindemittels	Acrylemulsion
Spezifisches Gewicht bei 20 °C	1760 gr/L +/- 50
Brookfield-Viskosität6, Geschw. 20, 20 °C	von 12000 bis 18000 cP
Flammpunkt	nicht brennbar
Aussehen der trockenen Schicht	matt
Auftragen mit	Pinsel, Farbroller oder Spray
Farbe	weiß
Theoretisches Deckungsvermögen	4 - 5 m ² / l in zwei Schichten
Trocknung	Berührung: nach 2 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Überschichtungsintervall	ca. 12 Stunden
Verdünnung	30 - 40 % mit reinem Wasser
Waschen von Werkzeugen	unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser
Erhältliche Verpackungen	L 14-4
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Handbuch zur Anwendung

Auftragen mit Pinsel, Farbroller oder Airless, auf Innenflächen, mit atmungsaktiver und waschbarer Dispersionsfarbe auf Basis von Acrylharzen mit einem Anwendungszyklus in zwei Anstrichen.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

QUICK PAINT T45

Technisches Datenblatt Nr. 122 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzbereiche:

Atmungsaktive Dispersionsfarbe für den Innenbereich auf Basis von Vinylharzen in wässriger Emulsion. Einfache Anwendung, ausgezeichnete Verdünnung, gute Ausbeute und Deckkraft. Daraus ergibt sich eine weiche und volle atmungsaktive Schicht, die dazu neigt, eventuelle Unvollkommenheiten des Untergrundes zu verbergen.

Vorbereitung des Untergrunds und Anwendung:

Neue Wände: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem Sie alle Spuren von Staub oder Fett entfernen; überprüfen Sie, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unserer Grundierung FISSATIVO R2000 auf und lassen Sie sie trocknen.

Alte Wände: Entfernen Sie alle kleinen Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden Farben perfekt haften. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmel, Algen und Moosen wird es empfohlen, diese zu reparieren, zu nivellieren, zu glätten und zwar mit unserem RASOSTUCCO und eine Reinigungsbehandlung mit unserer BLOCCAMUFFA, internen bioziden Waschlösung, durchzuführen. Bei trockenem Untergrund schleifen, Staubrückstände entfernen und dann das gleiche Verfahren wie bei neuen Wänden vornehmen.

Auf besonders staubenden Untergründen wird es empfohlen, als Grundierung unser M3000, isolierendes und konsolidierendes Imprägniermittel, zu verwenden.

Das Produkt gründlich mischen, auf 25 - 30 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen, gründlich umrühren und mit einem Farbroller oder Pinsel auftragen. Nach 3 - 6 Stunden bei 20 °C mit der zweiten Schicht das Produkt auf 20 - 25 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, über +30 °C und bei einer Feuchtigkeit von über 75 % anwenden.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.
- In Bezug auf die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produkts beziehen Sie sich bitte auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.

