



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Blocca Muffa

Technisches Datenblatt Nr. 170 - Revision 1 vom 16.06.2022

### Eigenschaften und Einsatzgebiete

Preventol Fungizid auf Bayer-Basis, Anti-Schimmel-Entkeimungslösung, zeichnet sich durch sehr hohes Eindringvermögen und langanhaltende Wirksamkeit gegen Wandschimmel aus. Unverzichtbar, um Schimmelbildung zu verhindern und vollständig zu beseitigen

### Untergrundvorbereitung und Anwendung

Es wird empfohlen, die Unterlage vor dem Auftragen von BLOCCAMUFFA nicht zu bürsten, um die Ausbreitung von Sporen im ganzen Raum zu vermeiden.

Verdünnen Sie die BLOCCAMUFFA-Lösung mit sehr reinem Wasser auf 200 Vol.-% (1 Liter BLOCCAMUFFA plus 2 Liter Wasser) und tragen Sie sie mit einem Pinsel auf die befallene Oberfläche auf. Je nach Schwere des Befalls in Abständen von 2-3 Stunden zwei oder mehr Schichten der Lösung auftragen.



### NÜTZLICHE WARNUNGEN

- Nicht bei Temperaturen unter +5°C, über +30°C und bei Luftfeuchtigkeit über 75% verarbeiten.
- Werkzeuge mit Wasser reinigen.
- Informationen zur korrekten Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produktes entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Blocca Muffa

Technisches Datenblatt Nr. 170 - Revision 1 vom 16.06.2022

<b>Art des Bindemittels</b>	Acrylemulsion
<b>Spezifisches Gewicht bei 20°C</b>	1000 g/l +/- 50
<b>Brookfield-Viskosität gir.6, vel. 20, 20 Grad</b>	Strafgesetzbuch 16500
<b>Flammpunkt</b>	nicht brennbar
<b>Aussehen des Trockenfilms</b>	undurchsichtig
<b>Anwenden mit</b>	Bürste
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Theoretische Ausbeute</b>	10-12 m <sup>2</sup> /L
<b>Trocknen</b>	<b>Anfassbar:</b> 2-3 Stunden bei 20° C
	<b>Ausführlich:</b> 24 Stunden bei 20° C
<b>Überanwendungsbereich</b>	12 Stunden
<b>Verdünnung</b>	20-30% mit reinem Wasser
<b>Werkzeugwaschen</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Packungen zu verkaufen</b>	L 5 - 1
<b>Lagerung</b>	an einem kühlen und trockenen Ort

### Spezifikationselement

Auftragen einer wasserlöslichen Farbe auf der Basis von gelöschtem Kalk mit einer Rolle oder einem Pinsel auf Innenwandflächen mit einem zweischichtigen Auftragungszyklus.