



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Candore

Technisches Datenblatt Nr. 113 - Revision 1 vom 16.06.2022

### Eigenschaften und Einsatzbereiche:

Waschbare Dispersionsfarbe für Innenräume mit einfacher Anwendung. Ihre Formulierung, die auf speziellen Acrylharzen und technologisch fortschrittlichen Additiven basiert, verleiht dem Produkt besondere Eigenschaften wie hohe Deckkraft und maskierende Wirkung, einen ausgezeichneten Weißpunkt und eine außergewöhnliche Atmungsaktivität.

Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften und ihres samtigen Aussehens eignet sich CANDORE für hochwertige Oberflächen an Innenwänden.



### Vorbereitung des Untergrunds und Anwendung:

Neue Wände: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem Sie alle Spuren von Staub oder Fett entfernen; überprüfen Sie, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unserer Grundierung FISSATIVO R2000 auf und lassen Sie sie trocknen.

Alte Wände: Entfernen Sie alle kleinen Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden Farben perfekt haften. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmel, Algen und Moosen wird es empfohlen, diese zu reparieren, zu nivellieren, zu glätten und zwar mit unserem RASOSTUCCO und eine Reinigungsbehandlung mit unserer BLOCCAMUFFA, internen bioziden Waschlösung, durchzuführen. Bei trockenem Untergrund schleifen, Staubrückstände entfernen und dann das gleiche Verfahren wie bei neuen Wänden vornehmen. Auf besonders staubenden Untergründen wird es empfohlen, als Grundierung unser M3000, isolierendes und konsolidierendes Imprägniermittel, zu verwenden.

### Anwendung:

Das Produkt gründlich mischen, auf 35 - 40 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen, gründlich umrühren und mit einem Farbroller oder Pinsel auftragen. Nach 3 - 6 Stunden bei 20 °C mit der zweiten Schicht das Produkt auf 35 - 30 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen.

### NÜTZLICHE HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, über +30 °C und bei einer Feuchtigkeit von über 75 % anwenden.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.
- In Bezug auf die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produkts beziehen Sie sich bitte auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

<b>Art des Bindemittels</b>	Acrylemulsion
<b>Spezifisches Gewicht bei 20 °C</b>	1660 gr/L +/- 50
<b>Brookfield-Viskosität6, Geschw. 20, 20 °C</b>	13000 bis 18000 cP
<b>Flammpunkt</b>	nicht brennbar
<b>Aussehen der trockenen Schicht</b>	matt
<b>Auftragen mit</b>	Pinself - Farbroller
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Theoretisches Deckungsvermögen</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /L in zwei Anstrichen
<b>Trocknung</b>	<b>Berührung:</b> nach 2 Stunden bei 20 °C
	<b>Durchgetrocknet:</b> nach 24 Stunden bei 20 °C
<b>Überschichtungsintervall</b>	12 Stunden
<b>Verdünnung</b>	30 - 40 % mit reinem Wasser
<b>Waschen von Werkzeugen</b>	unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser
<b>Erhältliche Verpackungen</b>	L 14-4-1
<b>Lagerung</b>	an einem kühlen und trockenen Ort

### Handbuch zur Anwendung

Anwendung, mit Farbroller oder Pinsel, auf Innenwandflächen, waschbare Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft und maskierender Wirkung Anwendungszyklus in zwei Anstrichen.