



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Decor Tetto

Technisches Datenblatt Nr. 166 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzgebiete:

DECORTETTO ist eine glatte Quarzumantelung mit samtiger Optik auf der Basis von Edelharzen und sehr feinen Oxiden, geeignet für die Anwendung im Außenbereich, wo hohe Widerstandsfähigkeit, große Deckkraft, besondere Wasserabweisung und ein angenehmes dekoratives Aussehen erforderlich sind. Es ist hauptsächlich für Fliesen, aber auch für verschiedene Betonprodukte wie Geländer, Fußböden, Zäune und allgemein Außenflächen geeignet, die den widrigsten Umweltbedingungen ausgesetzt sind.



Untergrundvorbereitung und Anwendung:

Neue Untergründe: Gründlich reinigen, indem alle Staub- oder Fettspuren entfernt werden; Prüfen Sie, ob die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unseres auf Grundierung FIXATIVE R2000 und trocknen lassen.

Alte Untergründe: Bei beschädigten oder zuvor mit anderen Ummantelungen behandelten Untergründen alle nicht perfekt haftenden Teile abkratzen und eventuelle Risse spachteln. Wenn der Untergrund trocken ist, schleifen, Staubreste entfernen und dann wie bei neuen Wänden vorgehen.

Das Produkt gründlich mischen, mit 30-35 Vol.-% reinem Wasser verdünnen, mischen und mit Pinsel oder Rolle auftragen. Fahren Sie nach 3/4 Stunden mit der zweiten Schicht fort, indem Sie das Produkt auf 25-30 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen.

NÜTZLICHE WARNUNGEN

- Zur Vermeidung von Filmbildungsstörungen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Wind sowie bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.
- Werkzeuge mit Wasser reinigen.
- Informationen zur korrekten Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produktes entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Decor Tetto

Technisches Datenblatt Nr. 166 - Revision 1 vom 16.06.2022

Art des Bindemittels	Acrylemulsion
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1620 g/l +/- 50
Brookfield-Viskosität gir.6, vel. 20, 20 Grad	Italienisches Strafgesetzbuch 29700
Flammpunkt	nicht brennbar
Aussehen des Trockenfilms	undurchsichtig
Anwenden mit	Pinsel oder Rolle
Farbe	weiß, grau, rot, grün, schwarz
Theoretische Ausbeute	3-4 m ² /L in zwei Schichten
Trocknen	Anfassbar: 2 Stunden bei 20° C
	Ausführlich: 24 Stunden bei 20° C
Überanwendungsbereich	12 Stunden
Verdünnung	25-35% mit reinem Wasser
Werkzeugwaschen	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Packungen zu verkaufen	L 14-4
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Spezifikationselement

Auftragen eines flüssigen Mantels auf Quarzbasis mit einem Pinsel oder einer Rolle auf externen Trägern mit einem zweischichtigen Auftragungszyklus.