



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Rives Ground

Technisches Datenblatt Nr. 178 - Revision 0 vom 12.09.2014

Eigenschaften und Einsatzgebiete:

Pigmentierte Anti-Algen-Universal-Anschlussgrundierung mit feinem Quarz und synthetischen Fasern. Geeignet für den Außenbereich als Grundierung und als erste Schicht von Lackierzyklen. Es kann auch verwendet werden, um Untergründinhomogenitäten aufgrund von Flecken oder alter Farbe verschiedener Art zu lösen. Besonders geeignet für Untergründe mit Mikrorissen.

Kann als Klebstoff verwendet werden, um das TNT in bewaffneten Zyklen zu ertränken.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Neue Wände: Achten Sie darauf, dass das Substrat mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem alle Spuren von Staub oder Fett entfernt werden; Prüfen Sie, ob die Oberfläche vollkommen trocken ist.

Alte Mauern: Entfernen Sie alle Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die vorhandene Farbe perfekt haftet. Es ist ratsam, mit unserem zu reparieren, zu nivellieren und zu glätten. RASOSTUCCO und machen Sie eine Rekultivierungsbehandlung mit unserem. ALGA MOSS STOP, biozide Waschlösung. Wenn der Untergrund trocken ist, schleifen, Staubreste entfernen und dann wie bei neuen Wänden vorgehen.

Verdünnen Sie das Produkt 5-10 % mit Wasser und tragen Sie 1 oder 2 Schichten des Produkts mit einer Rolle oder einem Pinsel auf den zuvor behandelten Untergrund auf. Nach ca. 4/6 Stunden mit dem Auftragen der Schlussfarbe fortfahren.

NÜTZLICHE WARNUNGEN

- Nicht bei Temperaturen unter +5°C, über +30°C und bei Luftfeuchtigkeit über 75% verarbeiten.
- Werkzeuge mit Wasser reinigen.
- Informationen zur korrekten Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produktes entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Rives Ground

Technisches Datenblatt Nr. 178 - Revision 0 vom 12.09.2014

Art des Bindemittels	Acryl-Elastomer-Emulsion
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1550 g/l +/- 50
Brookfield-Viskosität gir.6, vel. 20, 20 Grad	CP 9300
Aussehen des Trockenfilms	undurchsichtig
Anwenden mit	Pinsel oder Rolle
Farbe	Weiss
Ertrag (m²/l)	6-7 m ² /L pro Anstrich
Pakete (Kg)	L 14
Essiccazione	Anfassbar: 2 Stunden bei 20° C
	Überdosierung: 12 Stunden bei 20° C
	Ausführlich: 24 Stunden bei 20° C
Verdünnung	5-10% mit reinem Wasser
Werkzeugwaschen	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Spezifikationselement

Auftrag mit Rolle oder Pinsel auf zuvor vorbereitete Oberflächen einer universellen Haftgrundierung, die feinen Quarz und synthetische Fasern enthält.