



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

SUPERCOPRENTE

Technisches Datenblatt Nr. 109 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzbereiche:

SUPERCOPRENTE ist eine atmungsaktive Anti-Schimmel-Wandfarbe auf Basis von Acrylemulsion in wässriger Lösung. Ausgestattet mit guter Deckkraft, guter Haftung auf dem Untergrund, bemerkenswerter Pinselbarkeit und Ausdehnung, ist SUPERCOPRENTE besonders für den Anstrich von Innenräumen geeignet, in denen ein wirksamer Schutz und eine Vorbeugung gegen Schimmel und Pilze erforderlich sind. Es ist spezifisch für Räume mit Wasserdampf wie Küchen und Bäder, da es eine hohe Atmungsaktivität besitzt.



Vorbereitung des Untergrunds und Anwendung:

Neue Wände: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem Sie alle Spuren von Staub oder Fett entfernen; überprüfen Sie, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unserer Grundierung FISSATIVO R2000 auf und lassen Sie sie trocknen.

Alte Wände: Entfernen Sie alle kleinen Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden Farben perfekt haften. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmel, Algen und Moosen wird es empfohlen, diese zu reparieren, zu nivellieren, zu glätten und zwar mit unserem RASOSTUCCO und eine Reinigungsbehandlung mit unserer BLOCCAMUFFA, internen bioziden Waschlösung, durchzuführen. Bei trockenem Untergrund schleifen, Staubrückstände entfernen und dann das gleiche Verfahren wie bei neuen Wänden vornehmen.

Auf besonders staubenden Untergründen wird es empfohlen, als Grundierung unser M3000, isolierendes und konsolidierendes Imprägniermittel, zu verwenden.

Das Produkt gründlich mischen, auf 35 - 40 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen, gründlich umrühren und mit Farbroller oder Pinsel auftragen; nach 3 - 4 Stunden mit der zweiten Schicht fortfahren und das Produkt auf 25 - 30 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, über +30 °C und bei einer Feuchtigkeit von über 75 % anwenden.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.
- In Bezug auf die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produkts beziehen Sie sich bitte auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Art des Bindemittels	Acrylemulsion
Spezifisches Gewicht bei 20 °C	1670 gr/L +/- 50
Brookfield-Viskosität6, Geschw. 20, 20 °C	cP 11000 bis 17000 cP
Flammpunkt	nicht brennbar
Aussehen der trockenen Schicht	matt
Auftragen mit	Pinself oder Farbroller
Farbe	weiß oder Farben der Farbkarte
Theoretisches Deckungsvermögen	4 - 5 m ² / l in zwei Schichten
Trocknung	Berührung: nach 2 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Überschichtungsintervall	ca. 2 Stunden
Verdünnung	30 - 40 % mit reinem Wasser
Waschen von Werkzeugen	unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser
Erhältliche Verpackungen	L 14-4
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Handbuch zur Anwendung

Auftragen mit Farbroller, Pinself, auf Innenwandflächen, atmungsaktive, waschbare Dispersionsfarbe mit einem Anwendungszyklus bestehend aus zwei Schichten.