



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Ecosan Plus

Technisches Datenblatt Nr. 108 - Revision 1 vom 16.06.2022

### Eigenschaften und Einsatzgebiete:

ECOSAN PLUS ist eine atmungsaktive Anti-Schimmel-, Fungizid-, Bakterizid-, Sterilisationsfarbe der neuesten Generation und lässt sich leicht auf jeder glatten oder strukturierten Oberfläche auftragen. Ecosan Plus wurde entwickelt, um unansehnliche Schimmelflecken zu beseitigen und zu verhindern und die Vermehrung von Mikroorganismen zu verhindern, die einen Nährboden für die Entwicklung von Pilzen, Moosen und Algen finden Badezimmer, Küchen und in allgemeinen Umgebungen, in denen durch Pilze kontaminierte Oberflächen aus hygienisch-sanitären Gründen ein häufiges und unerwünschtes Phänomen sind.



### Untergrundvorbereitung:

Neue Wände: Tragen Sie eine Dämmschicht mit unserem auf ALGA PRIMER zu 200 % mit reinem Trinkwasser verdünnt (1 Liter Produkt und 2 Liter Wasser).

Alte Mauern: Entfernen Sie alle Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die vorhandene Farbe perfekt haftet. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmelpilzen, Algen und Moosen empfiehlt es sich, mit unserem zu reparieren, zu nivellieren und zu glätten. RASOSTUCCO und machen Sie eine Rekultivierungsbehandlung mit unserem. BLOCCAMUFFA, interne biozide Waschlösung. Wenn der Untergrund trocken ist, schleifen, Staubreste entfernen und dann wie bei neuen Wänden vorgehen

Tragen Sie eine erste Schicht ECOSAN PLUS, zu 35-40 % mit Trinkwasser verdünnt, mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. Nach 6 Stunden bei 20 °C eine zweite Schicht des zu 30-35 % mit Trinkwasser verdünnten Produkts auftragen.

### NÜTZLICHE WARNUNGEN

- Nicht bei Temperaturen unter +5°C, über +30°C und bei Luftfeuchtigkeit über 75% verarbeiten.
- Werkzeuge mit Wasser reinigen.
- Informationen zur korrekten Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produktes entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa  
www.rives.it



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001 - 14001

## Ecosan Plus

Technisches Datenblatt Nr. 108 - Revision 1 vom 16.06.2022

<b>Art des Bindemittels</b>	Acrylemulsion
<b>Spezifisches Gewicht bei 20°C</b>	1650 g/l +/- 50
<b>Brookfield-Viskosität gir.6, vel. 20, 20 Grad</b>	Italienisches Strafgesetzbuch 12600
<b>Flammpunkt</b>	nicht brennbar
<b>Aussehen des Trockenfilms</b>	undurchsichtig
<b>Anwenden mit</b>	Bürste - Rolle
<b>Farbe</b>	Weiß oder „Interieurfarben
<b>Theoretische Ausbeute</b>	5-6 m <sup>2</sup> /L in zwei Schichten
<b>Trocknen</b>	<b>Anfassbar:</b> 2 Stunden bei 20° C
	<b>Ausführlich:</b> 24 Stunden bei 20° C
<b>Überanwendungsbereich</b>	nach etwa 24 Stunden
<b>Verdünnung</b>	30-40% mit reinem Wasser
<b>Werkzeugwaschen</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Packungen zu verkaufen</b>	L 14-5-2,5
<b>Lagerung</b>	an einem kühlen und trockenen Ort

### Spezifikationselement

Auftragen einer atmungsaktiven Anstrichfarbe auf Wasserbasis mit einer Rolle oder einem Pinsel auf die Oberflächen von Innenwänden mit einem zweischichtigen Auftragszyklus.