



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

QUICK PAINT L55

Technisches Datenblatt Nr. 121 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzbereiche:

Atmungsaktive waschbare Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Einfache Anwendung mit guter Deck- und Füllkraft. Garantiert eine hervorragende Ausbeute und Festigkeit. Daraus ergibt sich eine atmungsaktive und wasserabweisende Schicht mit guter Waschbarkeit, mit weichen und vollen Tönen, die in der Lage ist, eventuelle Unvollkommenheiten des Putzes zu verbergen.



Vorbereitung des Untergrunds und Anwendung:

Neue Wände: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund

mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen indem Spuren von Staub oder Fett entfernt werden; überprüfen Sie, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unserer Grundierung FISSATIVO R2000 auf und lassen Sie sie trocknen.

Alte Wände: Entfernen Sie alle kleinen Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden Farben perfekt haften. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmel, Algen und Moosen wird es empfohlen, diese zu reparieren, zu nivellieren, zu glätten und zwar mit unserem RASOSTUCCO und eine Reinigungsbehandlung mit unserer BLOCCAMUFFA, internen bioziden Waschlösung, durchzuführen. Bei trockenem Untergrund schleifen, Staubrückstände entfernen und dann das gleiche Verfahren wie bei neuen Wänden vornehmen.

Auf besonders staubenden Untergründen wird es empfohlen, als Grundierung unser M3000, isolierendes und konsolidierendes Imprägniermittel, zu verwenden.

Das Produkt gründlich mischen, mit 30 - 35 Vol.-% reinem Wasser verdünnen, gründlich umrühren und mit Pinsel, Farbroller oder Airless auftragen. Nach 3/4 Stunden mit der zweiten Schicht fortfahren und das Produkt auf 25 - 30 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen

NÜTZLICHE HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, über +30 °C und bei einer Feuchtigkeit von über 75 % anwenden.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.
- In Bezug auf die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produkts beziehen Sie sich bitte auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Art des Bindemittels	Vinylemulsion
Spezifisches Gewicht bei 20 °C	1660 gr/L +/- 50
Brookfield-Viskosität6, Geschw. 20, 20 °C	von 10000 bis 20000 cP
Flammpunkt	nicht brennbar
Aussehen der trockenen Schicht	matt
Auftragen mit	Pinself, Farbroller oder Spray
Farbe	weiß
Theoretisches Deckungsvermögen	6 - 7 m ² /l in zwei Schichten
Trocknung	Berührung: nach 2 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Überschichtungsintervall	ca. 12 Stunden
Verdünnung	30 - 35 % mit reinem Wasser
Waschen von Werkzeugen	unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser
Erhältliche Verpackungen	L 14-4
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Handbuch zur Anwendung

Auftragen mit Farbroller, Pinself oder Airless, auf Innenwandflächen, atmungsaktive, waschbare Dispersionsfarbe mit einem Anwendungszyklus bestehend aus zwei Schichten.