



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

TintaBella

Technisches Datenblatt Nr. 106 - Revision 1 vom 16.06.2022

Eigenschaften und Einsatzbereiche:

Dispersionsfarbe auf Basis von Acrylpolymeren in wässriger Dispersion mit ausgezeichneter Pinselbarkeit und Ausdehnung. Die Schicht ist nicht nur besonders widerstandsfähig gegen Reibung und Waschen, sondern zeichnet sich auch durch ein mattes und deckendes Aussehen aus, das eventuelle Unvollkommenheiten der Wand leicht verbirgt. Diese besonderen technischen Eigenschaften, verbunden mit seinem hochwertigen samtigen Aussehen, machen TINTABELLA besonders geeignet für elegante Oberflächen an Innen- und Außenwänden.



Vorbereitung des Untergrunds und Anwendung:

Neue Wände: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund mindestens vier Wochen gereift ist; gründlich reinigen, indem Sie alle Spuren von Staub oder Fett entfernen; überprüfen Sie, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist, tragen Sie eine Schicht unserer Grundierung FISSATIVO R2000 auf und lassen Sie sie trocknen.

Alte Wände: Entfernen Sie alle kleinen Schmutzspuren und stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden Farben perfekt haften. Auf geschädigten Untergründen mit Schimmel, Algen und Moosen wird es empfohlen, diese zu reparieren, zu nivellieren, zu glätten und zwar mit unserem RASOSTUCCO und eine Reinigungsbehandlung mit unserer BLOCCAMUFFA, internen bioziden Waschlösung, durchzuführen. Bei trockenem Untergrund schleifen, Staubrückstände entfernen und dann das gleiche Verfahren wie bei neuen Wänden vornehmen

Auf besonders staubenden Untergründen ist es ratsam, als Grundierung unseren PLIOPRIMER (für Außenbereiche) oder unser M3000 (für den Innenbereich), isolierendes und konsolidierendes Imprägniermittel, zu verwenden.

Das Produkt gründlich mischen, mit 35 - 40 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnen, gründlich umrühren und mit einem Farbroller oder Pinsel auftragen; nach 2 - 4 Stunden bei 20 °C mit der zweiten Schicht des zuvor mit 20 - 25 Vol.-% mit reinem Wasser verdünnten Produkts fortfahren.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C, über +30 °C und bei einer Feuchtigkeit von über 75 % anwenden.
- Reinigen Sie die Werkzeuge mit Wasser.
- In Bezug auf die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung, Lagerung und Handhabung des Produkts beziehen Sie sich bitte auf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
- Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von zwei Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Art des Bindemittels	Acrylemulsion
Spezifisches Gewicht bei 20 °C	1490 gr/L +/- 50
Brookfield-Viskosität6, Geschw. 20, 20 °C	von 12000 bis 18000 cP
Flammpunkt	nicht brennbar
Aussehen der trockenen Schicht	matt
Auftragen mit	Pinself oder Farbroller
Farbe	weiß oder Farbkarte „Interior Colors“
Theoretisches Deckungsvermögen	8 - 10 m ² /l in zwei Anstrichen
Trocknung	Berührung: 4 Stunden bei 20 °C
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden bei 20 °C
Überschichtungsintervall	ca. 2 Stunden
Verdünnung	20 - 40 % mit reinem Wasser
Waschen von Werkzeugen	unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser
Erhältliche Verpackungen	L13-5-1
Lagerung	an einem kühlen und trockenen Ort

Handbuch zur Anwendung

Auftragen mit Farbroller, Pinself, auf Innenwandflächen, atmungsaktive, waschbare Dispersionsfarbe mit einem Anwendungszyklus bestehend aus zwei Schichten.