

# LanatPlast

Tomorrow's Plastic Today

Vings Tomta 101  
523 98 HÖKERUM

www.lanatplast.se  
info@lanatplast.se  
Tel 0321-521 10  
Mobil 070-595 28 08

## Produktbeskrivning

Lanat Resistent är en slitstark produkt som appliceras i tunna skikt. Produkten kan erhållas i olika kulörer genom tillsats av Lanat Färgpasta.

Produkten ger en yta som är mycket motståndskraftig för såväl mekanisk som kemisk påverkan. Vanligen appliceras Lanat Resistent med roller i två skikt vilket ger en skiktjocklek på ca 0,1 mm. Före applicering bör eventuella skador och sprickor i underlaget lagas med exempelvis Lanat Nivelleringsmassa.

### Grundläggande egenskaper:

Typ av uretanmaterial	1-komponent
Kräver torrt och rent underlag	Ja
Ger maximalt fäste på obearbetad betong	Nej
Ger maximalt fäste på bearbetad betong	Ja
Kan appliceras direkt på betong	Ja
Kan appliceras på Lanat Resistent	Ja
Torktid mellan appliceringar (flera skikt)	8 h
Torktid vid 20°C före belastning med truck	10 h
Maximal tillåten våt skiktjocklek	60 µm
Vattenkänslighet under applicering	stor
Vattenkänslighet 2 h efter applicering	stor
Appliceras med	pensel, roller
Förpackningsstorlek	1 L, 10 L, 15 L
<b>Brandegenskaper:</b>	
Innehåller lösnings medel	Ja
Torrhalt (vikt %)	50%
Flampunkt	26°C
Rengöring med Förtunning 4 (flampunkt > 26°C)	Ja

## Produktdatablad Lanat Resistent

Version 1.0



### Skydd vid applicering:

Läs arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdblaster	Ja
Handskar	Ja
Ögonskydd vid applicering	Ja
Andningsskydd	Kolfiltermask
Andningsskydd vid dålig ventilation	Friskluftsmask
Rengöring av hud	Tvål & vatten
Rengöring vid stänk i ögon	Spola genast med mycket vatten och kontakta läkare