

Betjeningspanel



Inden du tager betjeningspanelet i brug og monterer det, skal du huske at fjerne plastikstrimlen på bagside for at aktivere batteriet. Når du har fjernet strimlen, skal du trykke på en vilkårlig knap på panelet, som giver en biplyd som tegn på at det virker.

Indlæring af betjeningspanelet i central-enheden.

1. Tryk på LEARN-knappen på bagsiden af din centralenhed, så øverste lampe blinker
2. Tryk på og hold knapperne * og # inde på betjeningspanelet også efter det afgiver et bip
3. Når centralenheden bipper én gang har den registreret betjeningspanelet og du kan nu slippe de to knapper på panelet.
4. Tryk på LEARN-knappen så øverste lampe lyser fast grøn.
5. Går til enhedsstyring i det online kontrolpanel og tryk på synkroniser.
6. Efter synkronisering kommer den nye enhed frem i form af et tal.

Vi anbefaler du omdøber enheden, således vil du lettere vide hvilke enhed du modtager beskeder fra efterfølgende.



Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte vores support. Man - torsdag fra 9:00 til 16:00 og fredag fra 9:00 til 15:00 på telefon **43 43 60 10** eller E-mail: info@lockon.dk