


11.5

PRISES TÉLÉPHONE
ET RJ45

TELEFOON EN RJ45
STOPKONTAKTEN

Prise de sol Laiton 2 x RJ45 cat • 5e UTP • 6 UTP • 6 FTP

Messing vloerstopkontakt 2 x RJ45 cat • 5e UTP • 6 UTP • 6 FTP



- Boîtier en "polyamide 6" et agrafable (tenons et mortaises), dimensions hors tout 103 x 103 x 58 mm, hermétique au béton et à la chape
- Joint d'étanchéité du boîtier
- Couverture laiton épaisseur 5 mm avec bouchon à visser
- 4 vis pour fixer le couvercle
- 2 équipements RJ45 cat 5e UTP avec son support
- 2 équipements RJ45 cat 6 UTP avec son support
- 2 équipements RJ45 cat 6 FTP avec son support
- 3 vis pour fixer le support au dos du couvercle
- Joint d'étanchéité de l'équipement

Certification IP 64 et IK 10
(voir description des classes)

- Behuizing in "polyamide 6", kan vastgemaakt worden (pennen en gaten), afmetingen met pennen en gaten: 103 x 103 x 58 mm, hermetische aansluiting met beton en dekvloer
- Dichting voor behuizing
- Messing deksel dikte 5 mm met centrale schroefdop
- 4 schroeven voor bevestiging van de deksel
- 2 uitrustingen RJ45 cat 5e UTP met houder
- 2 uitrustingen RJ45 cat 6 UTP met houder
- 2 uitrustingen RJ45 cat 6 FTP met houder
- 3 schroeven voor bevestiging van de houder
- Afdichting voor uitrusting

Certificatie IP 64 en IK 10
(zie beschrijving van beschermingsgraden)

REF.

• **61625**

• **61626**

• **61626 FTP**

