

Universele plug nylon 8 x 40 mm Ø schroef 4.5-6 mm (x 100)

Eén plug voor alle muren, alle gebruikdoeleinden en schroeven!



Kenmerken

Boor Ø (mm): 8.0
Pluglengte (mm): 40
Minimale boordiepte (mm): 50
Ø houtschroeven (mm): 4.5-6
Ø zeskantschroef: M5
Trekweerstand * beton C25/C20 (daN*): 60
Trekweerstand baksteen (daN*): 70
Scheurbestendigheid cellenbeton (daN*): 19
Trekweerstand gipsplaat 12.5 mm (daN*): 10
Verpakt per doos: 100

Voordelen

- Zeer eenvoudig toe te passen dankzij het lage aandraaikoppel. Een ingenieuze transactie (worden geëxpandeerd of vormen een knoop, afhankelijk van de ondergrond).
- Kortere pluggen, voor een snellere bevestiging. De dunne kraag voorkomt dat pluggen verglijden.
- De anti-rotatievleugels voorkomen dat de pluggen in het gat ronddraaien tijdens de installatie.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.

Temperatuurvastheid: -40 °C tot +60 °C.

Toepassingen

Voor lichte (goten, verlichting, enz.) een gemiddelde (schakelborden, kasten enz.) bevestigingen in elk type ondergrond: vol, hol, zacht en hard.

Bruikbaar met alle soorten schroeven (houtschroeven, draadstang, zeshoekige kop en houtdraadbout).

Gebruiksmethode

1. Boren in de ondergrond met inachtneming van de aangegeven diameter.
2. Aanbrengen van de plug.
3. Expansie van de plug door aanschroeven
4. De plug wordt geëxpandeerd en gepositioneerd.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 6

Netto gewicht (kg) : 0.15

Bruto gewicht (kg) : 0.15



3 700882 162021

Omverpakking 1



x 18.00

Karton

Hoogte (cm) : 29.5

Lengte (cm) : 37.9

Diepte (cm) : 13.2

Netto gewicht (kg) : 2.74

Bruto gewicht (kg) : 2.92



3 700882 168207

Omverpakking 2



x 864.00

Pallet

Hoogte (cm) : 94.2

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 131.33

Bruto gewicht (kg) : 159.22



3 700882 168399