

## StarLed 150lm



### StarLed 150lm

Wanneer de veiligheid afhangt van de beslissingen die u maakt, zal onze betrouwbare noodverlichting u die gemoedsrust brengen. Eaton biedt met de StarLed reeks, een nieuwe reeks decentrale LED noodverlichtingsarmaturen voor publieke, commerciële en kantoorgebouwen.

StarLed maakt gebruik van LED-technologie. De lampen hoeven hierdoor minder vaak vervangen te worden en het verlaagt het energieverbruik van de bestaande noodverlichtingsinstallatie. StarLed is schakelbaar in permanente (netbedrijf) en niet-permanente mode. In netbedrijf heeft StarLed-012 een lumenoutput van 60lm. De batterij is eenvoudig te vervangen, wat u tijd en geld bespaart. StarLed kan eenvoudig gebruikt worden voor zowel vluchtwegverlichting als -signalering. Een breed scala aan accessoires (o.a. inbouwset, plexplaat) maakt het mogelijk de armatuur flexibel te integreren in een gebouw.

- Eenvoudig te gebruiken in het gehele gebouw
- Zowel voor vluchtwegverlichting als -signalering
- Permanente en niet-permanente mode
- 1 uur autonomie
- Nieuwste LED-technologie met hoge lumen/watt ratio
- Manuele test d.m.v. magneet
- Wordt geleverd met 3 pictogrammen (pijl links, rechts, beneden)

Artikelnummer	StarLed-012
Functie verlichting / signalering	Dubbelzijdige vluchtwegsignalering / Enkelzijdige vluchtwegsignalering / Vluchtwegverlichting / Vluchtwegverlichting; -signalering / Noodverlichting / Signalering
Uitlichting	Asymmetrisch
Op-/ inbouw	Opbouw / Inbouw m.b.v. inbouwaccessoire
Voedings systeem	Decentraal
Armatuur familie	StarLed
Functionaliteit P/ NP	Permanente/ niet-permanente
Kleur	Wit
Lichtbron	LED
EAN-code	3660191606404
Automatische Test (AT)	Nee
Type lichtbron en lampkleur	LED strip 1W
Aantal lichtbronnen	8
Lumenoutput noodbedrijf	60/150
Voedingsspanning AC (V)	230

Voedingsspanning DC (V)	220-240
Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA)	2,7/2,8
Werkelijk opgenomen vermogen AC (W)	2,6/2,7
Opgenomen vermogen DC (W)	-
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP42
IK	04
Autonomie (uur)	1
Materiaal behuizing	-
Schemerschakelaar	-
Herkenningsafstand (m)	20
Temperatuur (°C)	+5 tot +40
Bevestigingsmateriaal bijgesloten	-
Toegepaste batterijen	3,6V / 800mAh NiCd
Afmeting product (mm)	270x119x49
Gewicht (kg)	0,36
Garantie	-



