

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva Styl - Wisselschakelaar - opbouw - LED controlelamp - grijs

MUR35024

### Hoofdkenmerken

Productgamma	Mureva Styl
Presentatie product	Compleet product
Technologie type	Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars	1
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

### Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Opbouw
Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Actuator	Tuimelaar
Nominale stroom	10 AX
Type last	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC
Lokale signalering	LED (blauw)
Led current consumption	0.15 mA bij 250 V
Werkomstandigheden	Binnen/buiten
Materiaal	SEBS ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Messing
Bevestigingsmodus	Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor stijve kabel(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor meeraderige kabel(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor flexibel kabel(s)
Draadstriplengte	13 mm
Ingang kabel	Gemakkelijke kleptoegang diameter: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Hoogte	76 mm

Breedte	76 mm
Diepte	64 mm
Projectiediepte	64 mm

## Omgeving

Kwaliteitslabels	AENOR EAC CE NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform IEC 60695-2-1
Normen	EN 60669-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...55 °C

## Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	124,0 g
Hoogte verpakking 1	7,6 cm
Breedte verpakking 1	6,5 cm
Lengte verpakking 1	7,6 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	1,33 kg
Hoogte verpakking 2	9 cm
Breedte verpakking 2	17 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	240
Gewicht verpakking 3	48,376 kg
Hoogte verpakking 3	50 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	120 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>

---

<b>RoHS-regulering China</b>	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
<b>Milieu-informatie</b>	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

---

## **Contractuële waarborg**

---

<b>Garantie</b>	18 maanden
-----------------	------------

---