

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Styl - Wandcontactdoos 2-voudig opbouw - klapdeksel - voorbedraad - grijs

MUR36028

Hoofdkenmerken

Productgamma	Mureva Styl
Type product of component	Stopcontact
Presentatie product	Compleet product
Configuratie aantal polen stopcontact	2P + E
Omschrijving stopcontact-standaard	Penaarding
Standaard stopcontact	Frans
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Opbouw
Nummer stekkerbus	2
Nominale stroom	16 A
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V AC
Werkomstandigheden	Binnen/buiten
Materiaal	PC (polycarbonaat) Messing PP (polipropyleen)
Bevestigingsmodus	Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting	1...2.5 mm ² voor stijve kabel(s) 1...2.5 mm ² voor meeraderige kabel(s) 1...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s)
Draadstriplengte	13 mm
Ingang kabel	Gemakkelijke kleptoegang diameter: 6...12 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	147 mm
Diepte	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes

Omgeving

Kwaliteitslabels	NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform IEC 60695-2-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	249,0 g
Hoogte verpakking 1	6,5 cm
Breedte verpakking 1	7,6 cm
Lengte verpakking 1	14,7 cm
Type verpakking 2	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	120
Gewicht verpakking 2	49,12 kg
Hoogte verpakking 2	50 cm
Breedte verpakking 2	80 cm
Lengte verpakking 2	120 cm
Type verpakking 3	S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	30
Gewicht verpakking 3	8,876 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	40 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

Contractuële waarborg

Garantie

18 maanden