

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Styl - Wandcontactdoos inzetstuk - klapdeksel - grijs

MUR36133

Hoofdkenmerken

Productgamma	Mureva Styl
Type product of component	Stopcontact
Presentatie product	Compleet product
Configuratie aantal polen stopcontact	2P + E
Omschrijving stopcontact-standaard	Penaarding
Standaard stopcontact	Frans
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Inbouw Opbouw
Nummer stekkerbus	1
Nominale stroom	16 A
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC
Werkomstandigheden	Binnen/buiten
Materiaal	Messing PP (polipropyleen) PC (polycarbonaat)
Bevestigingsmodus	Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting	1...2.5 mm ² voor stijve kabel(s) 1...2.5 mm ² voor meeraderige kabel(s) 1...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s)
Draadstriplengte	13 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	47 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Kwaliteitslabels	NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform IEC 60695-2-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	62,0 g
Hoogte verpakking 1	4,5 cm
Breedte verpakking 1	7,1 cm
Lengte verpakking 1	7,1 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	710,0 g
Hoogte verpakking 2	9 cm
Breedte verpakking 2	17 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	240
Gewicht verpakking 3	34,048 kg
Hoogte verpakking 3	50 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	120 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------