

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Styl - Wisselschakelaar - inzetstuk - grijs

MUR37021

Hoofdkenmerken

Productgamma	Mureva Styl
Product or component type	Tuimelschakelaar
Presentatie product	Mechanisme
Technologietype	Elektromechanisch
Aantal tuimelschakelaars	1
Kleurtint	Grijs (RAL 7016)

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Opbouw Inbouw
Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Actuator	Tuimelaar
Nominale stroom	10 AX
Type last	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC
Werkomstandigheden	Binnen/buiten
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) SEBS Messing
Bevestigingsmodus	Met schroeven
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor stijve kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor meeraderige kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor flexibel kabel(s)
Draadstriplengte	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	40 mm

Omgeving

Kwaliteitslabels	EAC CE AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform IEC 60695-2-1
Normen	EN 60669-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	53,0 g
Hoogte verpakking 1	4,2 cm
Breedte verpakking 1	7,1 cm
Lengte verpakking 1	7,1 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	620,0 g
Hoogte verpakking 2	8 cm
Breedte verpakking 2	16 cm
Lengte verpakking 2	39,5 cm
Type verpakking 3	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	240
Gewicht verpakking 3	32,032 kg
Hoogte verpakking 3	50 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	120 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

Contractuële waarborg

Garantie

18 maanden