

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Styl - Opbouwdoos 1-voudig - wit

MUR39911

Hoofdkenmerken

Productgamma	Mureva Styl
Type product of component	Montagedoos
Bereik compatibiliteit	behuizing
Kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

Montage apparaat	Opbouw
Aantal moduleplaatsen	1-voudig
Ingang kabel	Gemakkelijke kleptoegang
Werkomstandigheden	Binnen/buiten
Materiaal	SEBS PP (polipropyleen)
Lengte	76 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	76 mm
Diepte	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Omgeving

Kwaliteitslabels	AENOR NF
IP-beschermingsgraad	IP55
IK-beschermingsgraad	IK08
Vlamvertraging	Zelf dovend 650 °C conform IEC 60695-2-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...40 °C

Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...55 °C
---------------------------------	-------------

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	69,0 g
Hoogte verpakking 1	5,4 cm
Breedte verpakking 1	7,6 cm
Lengte verpakking 1	7,6 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	798,0 g
Hoogte verpakking 2	17 cm
Breedte verpakking 2	9 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	240
Gewicht verpakking 3	36,16 kg
Hoogte verpakking 3	50 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	120 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------