


Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 vorkaansluitrails 4P 18 modules



R9XFH518

Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Type product of component	Combinatierail
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	3L + N
Length in 18 mm modules	18

Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	9-wegs N + L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 1P + N 1 2P
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Vork
Afstand tussen weg	36 mm
Markering	N L1 N L2 N L3
Isolatie	Geïsoleerd
Presentatie product	Snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC Ph/N
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
Montagezone	Basis op biconnect
Stap van 9 mm	36
Breedte	320 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit	Acti9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

Omgeving

Normen	IEC 60947-7-1
--------	---------------

Productcertificaten	CE
Vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform IEC 60695-2-1
Vervuilinggraad	3

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	150,0 g
Hoogte verpakking 1	2,8 cm
Breedte verpakking 1	2,5 cm
Lengte verpakking 1	32,5 cm
Type verpakking 2	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	30
Gewicht verpakking 2	5,391 kg
Hoogte verpakking 2	15,0 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm
Type verpakking 3	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	5
Gewicht verpakking 3	841,0 g
Hoogte verpakking 3	5,8 cm
Breedte verpakking 3	9,0 cm
Lengte verpakking 3	34,7 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------