

## Telescopische apparatenhouder en telescopische inbouwdoos



### Telescopische apparatenhouder

- voor de veilige bevestiging van lampen enz.
- bij externe isolatie van wanden en plafonds
- montageoppervlak voor installatie zonder pluggen

<b>Artikelnr.:</b>	<b>1159-60</b>
EAN:	4013456537040
Isolatiedikte	80 - 200 mm
Lengte	120 mm
Breedte	120 mm
Max. bevestigingsoppervlak voor apparaten	120 x 120 mm
Buisinvoer M20 aan houder	2
Gewichtbelasting bij montage op het plafond	5 kg
Gewichtbelasting bij montage op de wand	5 kg
Verzending	10

Voor de veilige installatie van lampen, bewegingsmelders en vele andere toestellen in en op geïsoleerde buitenmuren. Geoptimaliseerd voor gangbare isolatiediktes maken de telescopische producten uiteenlopende toepassingen mogelijk in buitengevels met isolatiediktes van 80 tot 200 mm. De twee buisinvoeropeningen van de basisdrager garanderen een veilige buisaansluiting, de in de draagarm geïntegreerde kabelvoering zorgt voor een eenvoudige en snelle kabelinvoer.

- Stabiele bevestiging aan wand en plafond
- Voor isolatiediktes van 80 tot 200 mm
- Apparatenhouders voor opbouwapparaten met een totaal gewicht tot 5 kg
- Inbouwdozen combineerbaar met hartafstand 71 mm
- Buisinvoeropeningen aan houder met interne buisgeleiding
- Eenvoudig afsnijden op isolatiedikte dankzij geïntegreerde weergave van de afmetingen
- Frontale bevestiging en diepteanslag vermijden foutieve installatie
- Bevestiging van montageplaat/inbouwdoos langs voorraan

