

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 - Verticale verdeelrail voor differentieelstroominrichting - 1P+N - 25 tot 63A - 150mm

R9EXV150

### Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Type product of component	Verticale combinatierail
Montagemodus	Verticaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving polen	1P + N
Aantal kanalen	1-weg voor bovenaan N + L met 18 mm spoed 1-weg voor onder N + L met 18 mm spoed
Afmeting steekhoogte	150 mm
Aansluitingssteek	18 mm boven - 18 mm onder
Totaal aantal modules (18 mm)	2

### Complementaire kenmerken

Inkomend apparaat	Resi9 XE ID
[In] nominale stroom	63 A
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz Ph/N
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V AC 50 Hz
Productcertificaten	CE
Stap van 9 mm	4
Breedte	36,5 mm
Diepte	24,5 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit	Resi9 (Resi9 XE ID)

### Omgeving

Vuurbestendigheid	850 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-1
-------------------	---------------------------------------

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm

Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	87 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	435 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,264 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

## Aanbevolen vervanging(en)