

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 XE - differentieelschakelaar - 3P - 63A -300mA - type A

R9RA4363

### Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 XE ID
Type product of component	Aardlekschakelaar
Beschrijving polen	3P
[In] nominale stroom	63 A bij 30 °C conform EN/IEC 61008
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA conform EN/IEC 61008
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	1m 630 A conform EN 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	Resi9 MCB: Inc 3000 A 80 A gG
Kwaliteitslabels	CEBEC

### Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50 Hz - 15...10 % (alternating current)
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stothoudspanning	4 kV
Contactpositietindicatie	Ja
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	6
Hoogte	88 mm
Breedte	54 mm
Diepte	69 mm

<b>Nettogewicht</b>	207 g
<b>Inbouwdiepte</b>	43,7 mm
<b>Kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>Mechanische levensduur</b>	2000 cycli
<b>Elektrische levensduur</b>	2000 cycli
<b>Aansluitingen - klemmen</b>	Tunne aansluitklemmen (bovenkant) - 1...25 mm <sup>2</sup> - stijve Tunne aansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunne aansluitklemmen (bovenkant) - 1...16 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
<b>Draadstriplengte</b>	13 mm for bovenkant connection
<b>Aandraaimoment</b>	2 N.m bovenkant

## Omgeving

<b>Normen</b>	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
<b>Productcertificaten</b>	CE
<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP20 IP40 (modulaire behuizing)
<b>Vervuilinggraad</b>	2
<b>Elektromagnetische compatibiliteit</b>	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 61008
<b>Tropicalisatie</b>	2 conform IEC 60068-2-30
<b>Relatieve vochtigheid</b>	95 % bij 55 °C
<b>Omgevingstemperatuur voor werking</b>	-25...40 °C
<b>Omgevingstemperatuur bij opslag</b>	-40...80 °C

## Verpakkingseenheden

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,8 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,8 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,8 cm
<b>Package 1 Weight</b>	225 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	36
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	30 cm
<b>Package 2 Length</b>	40 cm
<b>Package 2 Weight</b>	8,541 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

<b>Status handhaafbaar aanbod</b>	Green Premium-product
<b>REACH-regelgeving</b>	<a href="#">REACH-verklaring</a>
<b>EU-richtlijn RoHS</b>	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
<b>Kwikkvrij</b>	Ja
<b>RoHS-regulering China</b>	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

---

**Informatie over RoHS-vrijstelling**

[Ja](#)

---

**Circulariteitsprofiel**

[Informatie over einde levensduur](#)

---

## **Contractuële waarborg**

**Garantie**

18 maanden

**Aanbevolen vervanging(en)**