

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 XE - verdeelmodule - 3P - 18 modules - horizontaal - met bovenverbinding

R9XEC318

### Hoofdkenmerken

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Gamma                                  | Resi9                    |
| Productnaam                            | Resi9 XE                 |
| Type product of component              | Vermogenverdelingsmodule |
| Montagemodus                           | Horizontaal              |
| Categorie toebehoren/aparte onderdelen | Aansluitingstoebehoren   |
| Beschrijving lijnen                    | 3L                       |
| Length in 18 mm modules                | 18                       |

### Complementaire kenmerken

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Aantal kanalen                 | 6-wegs 3 L                                     |
| Polenconfiguratie voor 1 weg   | 1 3P   |
| Aansluitingssteek              | 18 mm  |
| Type connector                 | Plug-in  |
| Verdeelblok                    | XE-compatibel                                  |
| Compatibiliteit product        | Modulaire voorziening                          |
| Afstand tussen weg             | 54 mm  |
| Isolatie                       | Geïsoleerd                                     |
| Ie toegekende bedrijfstrom     | 63 A bij 40 °C                                 |
| [Ue] nominale bedrijfspanning  | 400 V AC Ph/Ph                                 |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 500 V AC                                       |
| Montagesteun                   | 35 mm DIN rail                                 |
| Montagezone                    | Bovenkant op plug in                           |
| Stap van 9 mm                  | 36   |
| Hoogte                         | 73 mm  |
| Breedte                        | 323,5 mm                                       |
| Diepte                         | 19 mm  |
| Kleur                          | Wit (RAL 9003)                                 |
| Aansluitingen - klemmen        | Connector                                      |
| Bereik compatibiliteit         | Resi9 (Resi9 XE) miniatuur vermogensschakelaar |

## Omgeving

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normen              | EN/IEC 60898-1 |
| Productcertificaten | CE             |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 32,4 cm  |
| Package 1 Width              | 7,3 cm   |
| Package 1 Length             | 1,9 cm   |
| Package 1 Weight             | 334,5 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 34 cm    |
| Package 2 Width              | 8,3 cm   |
| Package 2 Length             | 8 cm     |
| Package 2 Weight             | 1,426 kg |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 24       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 8,994 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product  |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>   |
| REACH vrij van SVHC               | Ja   |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>  |
| Kwikkvrij                         | Ja   |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China) |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>   |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>  |
| Circulariteitsprofiel             | Geen specifieke recycling vereist  |

## Contractuële waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

## Aanbevolen vervanging(en)