

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 XE - verdeelmodule - 4P - 24 modules - horizontaal - met bovenverbinding

R9XEC724

### Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 XE
Type product of component	Vermogenverdelingsmodule
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	3L + N
Length in 18 mm modules	24

### Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	6-wegs N + 3 L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 3P + N
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Plug-in
Verdeelblok	XE-compatibel
Compatibiliteit product	Modulaire voorziening
Afstand tussen weg	72 mm
Isolatie	Geïsoleerd
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
Montagesteun	35 mm DIN rail
Montagezone	Bovenkant op plug in
Stap van 9 mm	48
Hoogte	73 mm
Breedte	431,5 mm
Diepte	19 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - klemmen	Connector
Bereik compatibiliteit	Resi9 (Resi9 XE) miniatuur vermogenschakelaar

## Omgeving

Normen	EN/IEC 60898-1
Productcertificaten	CE

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,2 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	1,9 cm
Package 1 Weight	496,5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	44,5 cm
Package 2 Width	8,3 cm
Package 2 Length	8 cm
Package 2 Weight	2,094 kg
Unit Type of Package 3	S35
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	8,820 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

## Aanbevolen vervanging(en)