

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 Differentieelschakelaar 4P 63A Gevoeligheid=300 mA Selectief Type A

R9R05463

Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 RCCB
Type product of component	Aardlekschakelaar
Beschrijving polen	4P
Neutrale positie	Links
[In] nominale stroom	63 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA conform EN/IEC 61008-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA
Kwaliteitslabels	CEBEC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Stroomstoot	3000 A
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Onder: biconnect
Stap van 9 mm	8
Hoogte	100 mm

Breedte	75 mm
Diepte	82 mm
Nettogewicht	0,355 kg
Inbouwdiepte	44 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	AC-1: 10000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - stijve
Aandraaimoment	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Normen	EN/IEC 61008-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilinggraad	2
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-30...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	380,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,327 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

WEEE

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie

18 months

Aanbevolen vervanging(en)