




ABRIDOR

outdoor LED wandarmatuur IP55 antraciet 3000/4000K

De aluminium lampen van de ABRIDOR reeks omvatten wandarmaturen en staanlampen. Door de beschermklasse IP55 zijn de lampen geschikt voor buitengebruik. De aansluiting op 230V netspanning gebeurt rechtstreeks. Door de buitengewone lampenkop kan de geïntegreerde LED zorgen voor een zeer brede lichtverdeling.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002989
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	300 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	950/980 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

	
--	---

Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	14 cm
Hoogte	16 cm
Diepte	17.5 cm
Nettogewicht	1.254 kg
Brutogewicht	1.545 kg
BIG WHITE pagina	770