

MaXiHuur

VERHUURCENTRUM ECHT

Rijksweg zuid 80
6102 XZ - Echt
0475 - 410.500

**GEBRUIKERS
HANDLEIDING**



Neem geen risico's en gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen

Aluminium Systeemsteiger

Het veilig (de-)monteren of verplaatsen van systeem steiger moet door minimaal 2 in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkerende personen gebeuren. Gebruik altijd werkhandschoenen, veiligheidschoenen en veiligheidshelm.

Door verkeerd gemonteerd of verkeerd gebruik van steiger, kan tot een gevaarlijke situatie voor uzelf en voor anderen ontstaan. Dit kan leiden tot ongelukken en/of zware verwondingen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Gebruik geen beschadigde of verkeerde onderdelen.

Plaats de steiger uitsluitend op een horizontale, vlakke, stevige en draagkrachtige ondergrond. Maak bij zachtere ondergrond gebruik van rij platen. Zorg dat de steiger geen obstakel vormt voor verkeer en/of passanten en zorg voor een goede afzetting en/of markering.

Zorg dat tijdens het gebruik of verrollen van de steiger geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld automatisch uitklappende zonneschermen en/of opengaande deuren of ramen.

Werk niet met de steiger indien de windkracht groter is dan **6 Beaufort** .
Veranker steigers vanaf **6 meter** aan het gebouw of aan een stevige constructie.

Rolsteiger mag alleen verplaatst worden op een vlakke stabiele ondergrond indien het niet hoger is dan 4 meter. Hogere steigers dienen eerst afgebroken te worden.


Gebruik de steiger niet op plaatsen waar gevaar is voor beschadigingen door corrosieve of andere schadelijke omgevingsinvloeden. (metselwerk of straalwerk)

Plaats op de rolsteiger géén klimmaterialen, ladders, kisten of andere hulpmiddelen om extra hoogte te verkrijgen. Het overbruggen van een afstand tussen de steiger en een gebouw met bijvoorbeeld een platform, plank of loopvloer is niet toegestaan.

Zorg dat bij gebruik van de steiger de stabiliteit en sterkte van de steiger niet in gevaar worden gebracht. Het gebruik van mechanische hefinrichtingen op of aan de steiger is niet toegestaan.



Beklim de steiger alleen aan de binnenzijde, en neem tijdens het beklimmen geen materiaal mee naar boven. Hijs de te gebruiken materialen met een touw omhoog. Zorg dat de steiger bij afwezigheid niet door onbevoegden kan worden gebruikt, en inspecteer vóór ieder gebruik de steiger op deugdelijkheid.

Montage instructie voor een veilige systeemsteiger !




Steek in de 2 eerste 2 meter hoge opbouwframes de 4 verstelbare wielstaanders. Zorg dat de stelmoeren bij alle 4 de wielstaanders op gelijke hoogte (+/- 100 mm) zijn ingesteld. Dit geeft de mogelijkheid om de stelmoer zowel naar boven als naar beneden te draaien, indien de ondergrond ongelijk is.

Zet vervolgens beide frames op de wielen en plaats 2 (korte) horizontaal schoren op de eerste sport van het frame, zo dicht mogelijk bij de wielen.




Plaats vervolgens de diagonaal schoren. Begin hierbij altijd op de onderste sport van het ene frame naar de 5^e sport (van onderen) van het volgende frame. Vier diagonalen per sectie. Plaats de diagonalen, in kruisverband, zo dicht mogelijk aan de buitenzijde van het opbouwframe. Zorg dat deze basisconstructie goed waterpas staat opgesteld en dat de beide frames ten opzichte van elkaar recht staan. Als de sporten niet gelijk liggen, stel dan de framehoogte af met de moer van de wiel staander.

Plaats vervolgens 1 platform op de bovenste sport van de opbouwframes. Zet de wielen op de rem en monteer voordat u door gaat met opbouwen de eventueel bijbehorende stabilisatoren.



Nadat de basisconstructie goed is neergezet kunnen op beide zijden de volgende opbouwframes worden geplaatst. Borg deze frames altijd doormiddel van de borg pennen. Plaats 4 diagonaal schoren in kruisverband om en om tussen deze opbouwframes beginnende op de bovenste sport van het vorige opbouwframe diagonaal naar de 4^e sport van onderen aan de andere zijde van het bovenste frame. Plaats een platform op de bovenste sporten van deze frames. Bouw op deze wijze door tot de gewenste hoogte is bereikt.

Verzeker u ervan dat ieder frame aan beide zijden door middel van de borgpennen is vastgezet. - Plaats op het hoogste niveau, dat als werkvloer gebruikt zal gaan worden 2 platforms naast elkaar. Plaats de leuningframes en verbindt deze door middel van 4 horizontale schoren. Plaats als laatste de kantplanken set op de werkvloer.



Wij verzoeken U vriendelijk deze gebruiksaanwijzing bij het retour brengen van de machine, weer in te leveren.