

MOTALARM

MOT-300 kan overvåge eksempelvis temperaturer, tryk, spænding, niveau m.m. - på og omkring motorer.



Motoralarm med mange tilslutningsmuligheder...

Microprocessorstyret motoralarm til sikring af motorer, gyllepumper, markvandingspumper, mejetærskere, motorer i skibe og generatoranlæg. MOT-300 har mange tilslutningsmuligheder. Den har bl.a. 3 analoge indgange, der kan tilsluttes følere med variabel spændingssignal. Ofte kan man tilslutte en analog indgang til den eksisterende temperaturføler, og derved justere alarmværdien. I det tilfælde et af parametrene overskrides, aktiveres stopfunktionen inden motoren tager skade. Fejlmeddelelsen kan aflæses direkte på enheden, hvilket gør fejlfindingen meget nemmere. Dækslet på MOT-300 kan vendes 180 grader for flere monteringsmuligheder. Mechtronic er også leveringsdygtige i tilbehørsdele til montering af motoralarmen f.eks. følere, kontakter, stopmagneter m.v.

Yderligere oplysninger om motoralarmen finder du på www.mechtronic.dk.

Forhandler:

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Min.	Typisk	Max.
Forsyningsspænding	10V		30V
Udgangsstrøm		5A	8A
Aktiveringstid		20 sek.	
Arb. temperatur område	-10°C		40°C
Dimensioner	212 x 66 x 40 mm		

Se flere tekniske informationer på www.mechtronic.dk

Mechtronic' kerneområder er udvikling af specialtilpassede styringer til mobile anlæg. Mechtronic udvikler og producerer software, hardware, ledningsnet og periferi udstyr til komplette anlæg efter kundens ønske. Mechtronic har også et bredt program af tilbehør til køretøjer - tidsrelæer, signalkonvertere, forstærkerbokse og meget andet.