

Bobath Mat 4010X & 4020XB

Undersøgelseslejer

Robust undersøgelsesleje til neurologiske behandlinger



Hovedfunktioner:

1. Meget høj maksimal belastning (SWL) 400 kg
2. Patenteret konstruktion gør lejet robust og velegnet til tunge belastninger
3. En patient lift passer nemt under bænken, selv når den er sænket til den laveste højde (40 cm)

Lojers opdaterede Bobath undersøgelsesleje er primært beregnet til neurologiske behandlinger og Bobath terapi. Bænken har en patenteret konstruktion, der gør den meget robust og velegnet til konstant tunge belastninger. Den er konstrueret på en sådan måde, at terapeuten kan være på bænken samtidig med den patient, der behandles - den maksimale belastning (SWL) er på op til imponerende 400 kg.

Liggefladen er godt polstret, og siderne er forstærket med plastkanter. Betrækket er ekstremt holdbart, og det vandtætte antimikrobielle stof er let at rengøre og desinficere. Skumtykkelsen på bænkefladen er 30 mm, hvilket gør patientens overflade mindre elastisk og mere velegnet til undersøgelser og behandlinger af neurologiske lidelser. Bobath undersøgelseslejets base er designet til nemt at kunne rumme patientlifte (frihøjde på 15 cm), selv når bænken er sænket til den laveste højde. Den ekstremt lave minimumshøjde (40 cm) sikrer, at selv patienter i kørestol nemt kan komme op på lejet.

Udvalget

Der er to modeller: 4010XB har en liggeflade i én del, og 4020XB har en todelt liggeflade og en justerbar rygsektion. Begge modeller kan udstyres med et valgfrit ansigtshul for at forbedre patientens komfort. Motorerne på begge modeller sænker sengen ved hjælp af tyngdekraften, og i nødstilfælde - hvis der sidder noget fast i mekanismen - hæves sengen automatisk.

Produkt afbilledet med valgfrit tilbehør

Tekniske data for 4010X	
Sektioner	Èn liggeflade
Maksimal belastning (SWL)	400 kg
Frihøjde	15 cm
Samlet bredde	100 cm / 120 cm
Samlet længde	200 cm
Samlet længde med hul til ansigtet (ekstraudstyr)	207 cm
Samlet vægt	145 kg
Højdejusteringsområde	40 – 95 cm
Rygsektionens længde	70 cm
Sikker arbejdsbelastning (SWL):	400 kg
Justerbar rygsektion	0° – 73°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	20° – 20°
Hjul	Ø150 mm med centrallås
Andre standard funktioner	Sikkerheds låsefunktioner på håndbetjening (tryk på knapper i 3 sekunder) Automatisk løft i nødstilfælde
Fremstillingsland	Finland

Tekniske data for 4020XB	
Sektioner	To-delt liggeflade
Maksimal belastning (SWL)	400 kg
Frihøjde	15 cm
Samlet bredde	100 cm / 120 cm
Samlet længde	200 cm
Samlet længde med hul til ansigtet (ekstraudstyr)	207 cm
Samlet vægt	145 kg
Højdejusteringsområde	40 – 95 cm
Rygsektionens længde	70 cm
Sikker arbejdsbelastning (SWL):	400 kg
Justerbar rygsektion	0° – 73°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	20° – 20°
Hjul	Ø150 mm med centrallås
Andre standard funktioner	Sikkerheds låsefunktioner på håndbetjening (tryk på knapper i 3 sekunder) Automatisk løft i nødstilfælde
Fremstillingsland	Finland

Fabriksmonterede muligheder:

Trendelenburg/anti-Trendelenburg elektrisk justering (inkl. batteri)

Fodbetjening til højdejustering af 4010XB, håndbetjening medfølger

Fodbetjening til justering af højde og rygsektion på 4020XB, håndbetjening medfølger

Ansigtshul (bænkens samlede længde øges med 70 mm)

Batteri til backup

Tilbehør:

Tilbehørsskinne, længde 380 mm (6 mulige monteringspositioner)

Støtthåndtag

Skubbehåndtag, placeret på hoveddelen

Sideskinne (maks. 2 stk.)

Undersøgelseslampe, monteret med Lojer-adapter (medfølger)

Undersøgelseslampe, monteret på tilbehørsskinne med adapter (medfølger)

Hurtigklemme Ø20 mm, aluminium. Til fastgørelse af genstande på tilbehørsskinner

