

M.F. ALU

Typ

Flytande maskinrengöringsmedel.

Användningsområde

Lämplig till alla industriella rengöringsmaskiner med automatisk dosering.

Bruksanvisning

Mjukt vatten (0-10 °dH): 1,5 ml pr. liter vatten.

Medelhårt vatten (10-20 °dH): 3 ml pr. liter vatten.

Hårt vatten (över 20 °dH): 4,5 ml pr. liter vatten.



EGENSKAPER

- Kraftigt koncentrerat.
- Utan generande lukt.
- Binder kalk och järn effektivt.
- Hindrar kalkbeläggningar.
- Mycket lämplig till rengöring av aluminium

PRODUKTDATA

pH: 14 i koncentrat och ca. 12 i upplösning (0,3%),

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 20.02.14

Prod. nr. 11367



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se