

SCANTECH MATCH M

Produktbeskrivning

MATCH M är ett 2-komponentlim i dubbelpatron som ger en limfog med hög elasticitet och hållfasthet. MATCH M ger snabba och säkra sammanfogningar på de flesta metaller, plaster, glas och trä. Produkten är enkel att använda och det krävs ingen manuell blandning av produkten, vilket ger möjlighet till perfekt precision. MATCH M har hög kemisk resistens mot vatten, drivmedel, lösningsmedel, kemikalier m.m.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. För rengöring kan Scantech ALLROUND CLEANER användas. Applicera MATCH M med hjälp av mixerpistolen på en av ytorna, fixera och pressa samman detaljerna. MATCH M är fullt uthärdat efter 1 timme.

EGENSKAPER

| | |
|---|------------------------|
| • Färg (ohärdad) | Röd och grön |
| • Färg (härdad) | Ljusgrå |
| • Viskositet | 2000 - 4000 mPas |
| • Spaltfyllnad | 0,40 mm |
| • Temperaturområde | -40°C till +120°C |
| • Härdtid (hanterbar) | Ca. 5-10 minuter |
| • Draghållfasthet stål - stål | 280 kg/cm ² |
| • Draghållfasthet aluminium- aluminium | 225 kg/cm ² |
| • Draghållfasthet rostfritt - rostfritt | 205 kg/cm ² |



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 02.05.14

Prod. nr. 8502041, 8502141

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se