

EPS KORRELS WIT

Gerecycleerde korrels van geëxpandeerde polystyreen - ontstoft



EPS polystyreenkorrels van 2 tot 6 mm, geurloos, geschikt voor plaatsing van isolerende uitvullagen. De gerecycleerde EPS korrels bestaan hoofdzakelijk uit korrels met korrelgrootte van 2 tot 6 mm. Dit is belangrijk voor het bekomen van de ideale betonmatrix. De korrels zijn stofarm, waardoor ze overtollig waterabsorptie vermijden. Bij het plaatsen van eender welke uitvullaag mag **NOOIT ZAND** toegevoegd worden.

Specificaties

- Verbruik: 2,5 zak per m³.
- Per 100 l toevoegen:
18 l water.
+/- 25 kg cement.
1 dl schuimstof.

Technische kenmerken

| | |
|------------------------------------|--|
| Volumemassa | 12-20 kg/m ³ |
| Korrelgrootte (>90%) | 4-10 mm |
| Verpakking, zakken in polyethyleen | 0,4 m ³ |
| Temperatuursbestendigheid | -110°C / +70°C |
| Lambda waarde EPS korrels | 0,036 W/mK zonder toevoeging van cement |
| Kleur | witte kleur (grijze contaminatie mogelijk) |

EPS korrels wit

| |
|-----------|
| kleur |
| wit 2-6mm |

zakken van 400 liter.